

管道防腐热收缩套

产品名称	管道防腐热收缩套
公司名称	济宁市华奕工贸有限公司营销部
价格	30.00/KG
规格参数	厚度:2.0-2.5mm 宽度:500及以上 公称直径:114-1420mm
公司地址	山东省济宁市任城经济开发区接贾路03号
联系电话	0537-2586655 15963771875

产品详情

管道防腐热收缩套是整体无缝结构的热缩套，周向收缩率 50%，热收缩套中间层为热熔胶，外层为改良性的辐射交联聚乙烯。辐射交联聚乙烯热收缩套与辐射交联聚乙烯热收缩带收缩比不同，而且热收缩套为筒状一体式，使用安全系数更高、效果更好。该产品由辐射交联聚乙烯管材扩张后和特种热熔密封胶复合而成，具有特殊的“记忆”功能。热收缩套安装施工时，在热力作用下收缩带沿径向均匀收缩，同时使熔融的热熔胶粘剂均匀紧密的包覆填充在管道接口或防腐构件处，形成完美的密封表面。

特点:

机械强度高、抗老化能力强。

耐环境应力性能好。

粘接性能密封性优异。

耐磨损、耐腐蚀、抗紫外线和光老化性能。

施工方便快捷，安装简单易行。

执行标准：sy/t0413-2002 sy/t4054-2003和gb/t23257-200

规格型号 (mm)

hhts	100/45/500	hhts	375/180/550
hhts	130/60/500	hhts	410/200/500
hhts	155/75/500	hhts	440/210/600

hhts	210/100/500	hhts	537/260/600
hhts	220/100/500	hhts	595/280/600
hhts	270/130/500	hhts	700/330/600
hhts	290/140/550	hhts	800/380/600
hhts	320/150/550	hhts	800/380/600
hhts	350/170/550	hhts	2000/800/600