

深圳名阀阻火通气帽

产品名称	深圳名阀阻火通气帽
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:深圳名阀 型号:MF
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

产品详情

深圳名阀阻火通气帽的概述

产品特点：量油孔为脚踏式、装于油罐顶部，用于测量罐内油品的标高和测度及取样等作用。带放水管排污孔装于轻质油罐，清扫罐时从此孔排出污泥，平时可以从此放水管排出罐内的污水。

规格 图号 重量 (kg/台)

dn150 gly-150 7.6

dn100 gly-100 5.5

深圳名阀阻火通气帽的应用

是用于城市工矿企业、加油站，装设于储罐（或泵输送量不大于25m³/n的轻质油品水型油罐上）的重要配件。

深圳名阀阀门的阻火器产品还有:波纹式阻火器zgb-1。抽屉式阻火器zgb-2/zh。管道阻火器gyw。gzw。

网型阻火器hgs07/gz-1。砾石阻火器hgs07-203。天然气阻火器fpb。氮气阻火器fpa。氧气阻火器fpv/fp。丝口阻火器zgb。乙炔阻火器hf-2-3。保温夹套阻火器jzh系列等产品

阻火器的阀体材质:铸钢、不锈钢。阻火网、阻火芯:不锈钢。工作压力1.0-4.0mpa，工作温度-20 -550。阀门口径 dn15-dn300。连接方式:法兰、内螺纹。

阻火器适用的介质:油品、气、天然气、乙炔、氧气、氮气等。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。

阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。

适用于可燃气体管道，如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲苯、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、

也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。

主要特征:1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。2、耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。3、壳体水压试验合格。本产品结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便。

阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。