

管道网型阻火器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 管道网型阻火器 |
| 公司名称 | 深圳名阀贸易有限公司 |
| 价格 | 300.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:深圳名阀 型号:MF |
| 公司地址 | 深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716 |
| 联系电话 | 0755-29172950 13760336133 |

产品详情

管道网型阻火器适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于28 的乙类油品，也适用于储存物料以氮气封顶的拱顶罐上，砾石阻火器与网型阻火器原理同上，用在管道上。

深圳名阀管道网型阻火器的详细介绍

hgs07系列管道网型阻火器适用范围

阻火器适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于28 的乙类油品，也适用于储存物料以氮气封顶的拱顶罐上，砾石阻火器与网型阻火器原理同上，用在管道上。?(管道网型阻火器)

与呼吸阀、呼吸人孔配套使用，也可单独使用。

深圳名阀管道网型阻火器技术要求

阻爆性能合格，连续十三次试验每次都能阻火。

耐火性能合格，耐烧，1小时无回火。

深圳名阀管道网型阻火器的产品特征

连接形式 法兰

公称通径 dn15 ~ dn500(mm)

适用介质 水、油、蒸汽、腐蚀性液体

压力范围 0.6 ~ 4.0mpa

适用温度 450

主体材料 碳钢、不锈钢

深圳名阀阀门的阻火器产品还有:波纹式阻火器zgb-1。抽屉式阻火器zgb-2/zh。管道阻火器gyw。gzw。

网型阻火器hgs07/gz-1。砾石阻火器hgs07-203。天然气阻火器fpa。氮气阻火器fpa。氧气阻火器fpv/fp。丝口阻火器zgb。乙炔阻火器hf-2-3。保温夹套阻火器jzh系列等产品

阻火器的阀体材质:铸钢、不锈钢。阻火网、阻火芯:不锈钢。工作压力1.0-4.0mpa,工作温度-20 -550。阀门口径 dn15-dn300。连接方式:法兰、内螺纹。

阻火器适用的介质:油品、气、天然气、乙炔、氧气、氮气等。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。

阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。

适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、

也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。

主要特征:1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。2、耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。3、壳体水压试验合格。本产品结构合理,重量轻、耐腐蚀。易检修,安装方便。

阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。