深圳名阀天然气阻火器

产品名称	深圳名阀天然气阻火器
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:深圳名阀 型号:MF
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

产品详情

天然气阻火器适和于安装在输送可燃性气体如回热炉燃料气、天然报、石油液化气、煤矿瓦斯排放的管网，也适和于民用煤气管道，防止在正常情况下火焰于管道中逆向传播，以避免灾难性事故的发生。安全阻火速度1425m/s,极限阻火速度1605m/s。

深圳名阀天然气阻火器的结构特点

型号：fpb

深圳名阀天然气阻火器是利用金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原设计制造的。

注：本产品的连接法兰按hgj51-98凹凸面带领导焊钢钢制法兰设计制造，用户需选用其它标准的连接法兰，请在订货时予以说明。用户需要4.0mpa的气体阻火器，本厂也可设计制造。

深圳名阀阀门的阻火器产品还有:波纹式阻火器zgb-1。抽屉式阻火器zgb-2/zh。管道阻火器gyw。gzw。

网型阻火器hgs07/gz-1。砾石阻火器hgs07-203。天燃气阻火器fpb。氮气阻火器fpa。氧气阻火器fpv/fp。丝口阻火器zgb。乙炔阻火器hf-2-3。保温夹套阻火器jzh系列等产品

阻火器的阀体材质: 铸钢、不锈钢。阻火网、阻火芯:不锈钢。工作压力1.0-4.0mpa，工作温度-20°C-550°C。阀门口径 dn15-dn300。连接方式:法兰、内螺纹。

阻火器适用的介质: 油品、气、天然气、乙炔、氧气、氮气等。 阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。

阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。

适用于可燃气体管道，如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、

也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。

主要特征:1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。2、耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。3、壳体水压试验合格。本产品结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便。

阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。