

# 深圳名阀氧气阻火器

产品名称	深圳名阀氧气阻火器
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:深圳名阀 型号:MF
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

## 产品详情

氧气阻火器分为阀前型和阀后型

氧气阻火器和氧气管道阀门前、后阻火器是采用特种铜合金和不锈钢焊接而成。可以有效地防止氧气管道阀门在突然开启时易形成的“绝热压缩”，局部温度骤升，成为着火能源；可以防止在阀门前后压差作用下，高速运动的物质微粒（如铁锈、粉尘、焊渣等）与阀后管道摩擦、撞击产生火花而成为着火能源。阻火器的使用可以迅速阻断火源，杜绝管道中燃爆事故的发生。

深圳名阀阻火器的用途

本产品广泛应用于冶金、化工等行业的氧气输送管道，可有效地切断因高速气流中杂物与管壁急剧磨擦产生的火源，杜绝管道燃爆事故的发生。用户可直接将本产品与输氧管道的适当部位焊接连通即可运行。本阻火器适用于管道dn15-500mm，工作压力不大于3mpa的氧气管道阻火之用。有法兰、内螺纹连接。

性能及材质

公称通径（dn） 压力范围

15 - 500 1.6-4.0mpa

适用介质

氧气

阻燃器材质

铜

接头材质

不锈钢

公称通径dn

fp-xt氧气管道阻火器

fpv-xt氧气管道阀门前、后阻火器

注：1、管道公称压力pn=4mpa

2、订货时请说明氧气管道的材质及规格，以便选用相适用的接管材料。

3、根据用户需要阻火器可采用法兰结构，法兰按jb/t82.2-94标准设计。

深圳名阀阀门的阻火器产品还有:波纹式阻火器zgb-1。抽屉式阻火器zgb-2/zh。管道阻火器gyw。gzw。

网型阻火器hgs07/gz-1。砾石阻火器hgs07-203。天然气阻火器fpb。氮气阻火器fpa。氧气阻火器fpv/fp。丝口阻火器zgb。乙炔阻火器hf-2-3。保温夹套阻火器jzh系列等产品

阻火器的阀体材质:铸钢、不锈钢。阻火网、阻火芯:不锈钢。工作压力1.0-4.0mpa，工作温度-20 -550。阀门口径 dn15-dn300。连接方式:法兰、内螺纹。

阻火器适用的介质:油品、气、天然气、乙炔、氧气、氮气等。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。

阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。

适用于可燃气体管道，如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲苯、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、

也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。

主要特征:1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。2、耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。3、壳体水压试验合格。本产品结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便。

阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。