

深圳名阀砾石阻火器

产品名称	深圳名阀砾石阻火器
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:深圳名阀 型号:MF
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

产品详情

一、深圳名阀砾石阻火器概述

是国内沿用金属砾石网型阻火器，经深圳名阀设计院部门按照中华人民共和国国家标准gb5908-86标准进行设计生产。砾石阻火器是中国石化、医疗两大设计院最新研究成果。

二、深圳名阀砾石阻火器的结构特点

结构合理、重量轻、耐腐蚀、易检修、安装方便，阻火器芯子采用砾石网及砾石丸，耐腐蚀，易清洁，防爆性能合格，连续13次阻爆性能试验，每次都能阻火，耐烧性能合格，能防毒、防腐。

三、深圳名阀砾石阻火器的适用范围

hgs07-203型阻火器，适用于管道、闪点低于28 甲类化学、药品、酒精、食品等，闪点低于60 食用油。

深圳名阀阀门的阻火器产品还有:波纹式阻火器zgb-1。抽屉式阻火器zgb-2/zh。管道阻火器gyw。gzw。

网型阻火器hgs07/gz-1。砾石阻火器hgs07-203。天然气阻火器fpb。氮气阻火器fpa。氧气阻火器fpv/fp。丝口阻火器zgb。乙炔阻火器hf-2-3。保温夹套阻火器jzh系列等产品

阻火器的阀体材质: 铸钢、不锈钢。阻火网、阻火芯: 不锈钢。工作压力1.0-4.0mpa , 工作温度-20 -550 。阀门口径 dn15-dn300。连接方式: 法兰、内螺纹。

阻火器适用的介质: 油品、气、天然气、乙炔、氧气、氮气等。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时, 由于热量损失而熄灭的原理设计制造。

阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。

适用于可燃气体管道, 如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲苯、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、

也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用, 亦可单独使用。

主要特征: 1、阻爆性能合格, 连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。2、耐烧性能合格, 耐烧试验1小时无回火现象。3、壳体水压试验合格。本产品结构合理, 重量轻、耐腐蚀。易检修, 安装方便。

阻火器芯子采用不锈钢材料, 耐腐蚀易于清洗。