

施耐德交流接触器批发LC1-D1801M5N

产品名称	施耐德交流接触器批发LC1-D1801M5N
公司名称	宜昌施耐德电气有限公司
价格	27.00/台
规格参数	品牌:宜昌施耐德 型号:LC1-D18 尺寸:12*10*15cm
公司地址	乐清市柳市镇长虹工业区
联系电话	0577-15168773312 15168773312

产品详情

施耐德lc1-d交流接触器

相对应的是（cjx2、cjx4）系列交流接触器（以下简称接触器），主要用于交流50hz或60hz，交流电压至660v（690v），在ac-3使用类别下工作电压为380v时，额定工作电流至170a的电路中，供远距离接通和分断电路之用，并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路，接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。

本接触器和lc1、lc2、lp1、lp2、cjx4-d具有相同功能相应规格可等同相互使用。是cj0、cj10等老产品理想的更换代产品。二、正常工作条件和安装条件

- 1、周围空气温度为：-5 ~+40 ，24小时内其平均值不超过+35 ；
- 2、海拔：不超过2000m；
- 3、大气条件：在+40 时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露；
- 4、污染等级：3级；
- 5、安装类别： 类；
- 6、安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过 $\pm 5^\circ$ ；
- 7、冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
- 8、安装方式：接触器除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35 mm或7

5mm卡轨安装；

注：直流操作40-95只能用75mm卡轨，115-170有专用卡轨安装。

三、结构特征

1、接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小，重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；

2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。

；直流吸合电压85-110% U_N ，释放电压：10-75% U_N 。

型号与参数 (cjx2、cjx4) -09 (cjx2、cjx4) -12 (cjx2、cjx4) -18 (cjx2、cjx4) -25 (cjx2、cjx4) -32 (cjx2、cjx4) -40 (cjx2、cjx4) -50 (cjx2、cjx4) -65 (cjx2、cjx4) -80 (cjx2、cjx4) -95 (cjx2、cjx4) -115 (cjx2、cjx4) -150

额定工作电压 (V) 660 (690)

额定工作电流

(a) 380V ac-3 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95 115 150

ac-4 4 5 7 10 13 16 20 25 32 45 50 65

欢迎新老客户洽谈

手机：15168773312

qq：991094063

联系人：刘先生

精雕细琢，用艺术的态度完成产品的每一道工序是我们对客户的承诺。

售后服务：产品如果发现质量问题，我方在接到通知后，确认是我公司产品质量问题的及时给客户更换。