

# 山东阴离子聚丙烯酰胺用于洗煤厂

产品名称	山东阴离子聚丙烯酰胺用于洗煤厂
公司名称	山东水衡化工有限责任公司
价格	12000.00/吨
规格参数	固含量:89% 分子量:1800-2000万 水解度:23%
公司地址	东营市广饶县广兴路15号
联系电话	13695469905

## 产品详情

洗煤厂用阴离子聚丙烯酰胺 它可以有效地使洗煤水澄清，使洗煤水中的细小颗粒迅速结团沉降，提高了泥煤的回收量，从而达到节约用水，防止污染等效果，进一步提高公司的效益。

一、先来看看洗煤厂用阴离子聚丙烯酰胺：

产品外观：白色或微黄颗粒，有效含量 98%，分子量1500万左右。共聚型阴离子聚丙烯酰胺

二、洗煤厂用阴离子聚丙烯酰胺的特点：1．使用本产品以很小的用量而发挥独特的絮凝效果。

2．本产品与煤泥水反映时间短，反映速度快。结团紧凑。

3．本产品可用在煤浆沉降，尾渣沉降，尾渣离心分离等。

三、聚洗煤厂用阴离子聚丙烯酰胺具体用量：

本产品用量需要根据洗煤厂的煤质，水质以及煤泥入洗量的不同而定。

四、在使用洗煤厂用阴离子聚丙烯酰胺过程中需注意哪些具体事项：1、溶解时如果操作不当会出现较难溶性絮状悬浮物悬在水面，应滤去或慢慢等待溶解后再使用，不影响使用效果。

2、添加量要适中，过多或者过少不能起到明显的絮凝效果，用户应视煤泥水水质，水流速度及入洗量等条件的不同来调节用量。3、使用时如出现絮凝剂用量少，效果不理想，但增加用量反而出现拉丝等毛病，可采用降低或提高絮凝剂溶液的使用浓度，增加流量的方法，提高絮凝剂用量。或者将絮凝剂的添加位置后移，使絮凝剂与煤泥水的混合时间加长也可解决上述毛病。

五、如何使用洗煤厂用阴离子聚丙烯酰胺：1．溶解：用非铁容器。水温60 以下的清水，一边放水一边将洗煤专用絮凝剂慢慢均匀地撒在容器内，使洗煤专用絮凝剂随水一同在容器内充分搅拌，连续搅拌50—60分钟后即可使用，搅拌叶线速度视容器而定。2．添加：将溶解后的洗煤专用絮凝剂再用清水稀释，使用浓度在0.02—0.2%之间，用阀门控制流量均匀地添加到煤泥水中，（也可以直接配制浓度在0.02—0.2%之间的溶液）。