PMP131-A1B01A1S型压力变送器

产品名称	PMP131-A1B01A1S型压力变送器
公司名称	河南新瑞普测控技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新瑞普 型号:PMP131-A1B01A1S 输出信号 :4-20mA
公司地址	郑州市高新区莲花街316号
联系电话	0136-63857969 13663857969

产品详情

pmp131-a1b01a1s型压力变送器小巧易安装，抗震动，抗干扰，耐腐蚀，质保18个月，价格优惠。pmc131型压力变送器使用欧洲原装进口陶瓷压阻式传感器。结构简单，体积小巧，易安装，使用于与接触部分材质兼容的气体和液体介质。可以测量表压，绝压和负压。可以完全替代ge，wika，burkert，bdsensors，huba，kristal，东邦等系列产品，而且价格便宜。 技术参数 允许温度： 介质温度：-30~85°C
环境温度：-30~80°C 储存温度：-30~85°C 温度影响：tk<=0.02%fs/k 精度等级：0.2，0.5级
工作电压：18~24vdc 输出信号：4~20ma(二线制) 1~5v（三线制） 负载电阻：<=1000ω
接口螺纹：m20*1.5 g1/2 测量传感器：陶瓷压阻式传感器 广泛地应用于航空航天、汽车、压缩机、中央空调、冷冻设备、水处理工程、环保净化、暖通空调、铁路机车、城市供热、区域换热、楼宇自控、制冷控制、液压气动控制工程、工业自动化等多个领域。 是老式压力设备更新换代必备的产品。 技术参数
品牌：河南新瑞普 型号：pmc131 类型：陶瓷型压力变送器
测量范围：-100-60000（kpa） 精度等级：0.2% 输出信号：4-20（ma）
防爆等级：本安防爆 防护等级：ip65 电源电压：12-36（v） 接口尺寸：m20*1.5（mm）

允许温度： 介质温度：-30~85°C 环境温度：-30~80°C 储存温度：-30~85°C
温度影响：tk<=0.02%fs/k 精度等级：0.2，0.5级 工作电压：18~24vdc 输出信号：4~20ma(二线制)
1~5v（三线制） 负载电阻：<=1000ω 接口螺纹：m20*1.5 g1/2 测量传感器：陶瓷压阻式传感器