

# 易力高 (Electrolube) HTSP01K EHTSP01K高效导热硅脂

产品名称	易力高 (Electrolube) HTSP01K EHTSP01K高效导热硅脂
公司名称	南京米勒斯电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易力高 型号:HTSP
公司地址	南京市浦口区柳州东路3号
联系电话	13645153625

## 产品详情

htsp因为使用了硅酮基，所以有很广的使用温度范围，提高元件的导热性能。它同时使用多种金属氧化物，保证元件的绝缘性能，确保它在与其它的部件接触时，不会形成电流渗漏。

htsp 可以用于需快速有效地散热的地方，通过各个层面（如：半导体隔层）之间的对流散发出来，需要说明的是如果各个界面的导热性很低的时候，散热剂仅起到帮助散热的作用。

散热的效率由周围的温度、隔层的厚度及材料的导热性等多种因素决定。

易力高公司提供各种散热剂，包括硅酮 的和不含硅酮的(hts & htc), rtv橡胶(tcr), 环氧黏结剂 (tbs) 及环氧灌封树脂。(er2074).

### 特性

温下具有良好的 导热性能

cellent non-creep characteristics.

\* 操作温度范围广，低蒸发损耗

作简便，经济耐用，低毒

目

主要用于比较薄的膜层，作为二极管、晶体管、电子导体闸流管、  
散热槽、硅酮整流器、半导体、自动调温器、电阻及散热器等装配。

典型性能

颜色: 白色

由: 硅酮油

热成分:

金属氧化物

度@ 20 : 3 g/cm<sup>3</sup>

度范围: -50 to +200

热性: 3.0 w/mk

量损耗96小时@ 100 : < 1%

电性 @ 106 hz: 4.9

ific resistance: 1 x 10<sup>15</sup> ohms/cm

绝缘强度: 18 kv/mm

有粘性

包装 订购代号

50 ml试管 (150g) htsp50t

桶装htsp01k