易力高（Electrolube) TCOR TCOR75S导热脱醇RTV

产品名称	易力高（Electrolube) TCOR TCOR75S导热脱醇RTV
公司名称	南京米勒斯电子科技有限公司
价格	300.00/支
规格参数	品牌:易力高 型号:TCER75S
公司地址	南京市浦口区柳州东路3号
联系电话	13645153625

产品详情

产品介绍electrolube 的tcr 是一种具有高导热系数的单组份、低气味、高强度的导热硅橡胶，固含量100（不含溶剂），工作温度范围极宽，可用于各个领域。尤其适用于应用工程中，在这一领域它的不腐蚀性是一个很优越的特性。electrolube 的tcr 所具有的特性使它不仅可用作传统的导热脂，还可用作粘结强度较高的粘合剂、密封剂或密封垫化合物。electrolube tcr 枪是很好的75ml 装tcr 的施工工具，与该包装的内径尺寸吻合，使用时扣动扳机，大力推出tcr 于待涂元件。是tcr75s 的简易、精确施工的理想工具。用途electrolube 的tcr 用在可能会过热的元件或热接收器之间，以确保热的迅速传递。粘结强度高使tcr 可用于粘结表面贴片元件。特征 持续工作温度：200 ° c，短期可达：250 ° c 优异的导热系数，1.79w/m.k 优异的电气绝缘特性 各组份在热平衡状态下工作，以确保在工作温度范围内具有相同的特性 即使在高温下仍能保持柔韧性和弹性施工表面必须清洁干燥，无油脂、灰尘及污染物——此工序可使用electrolube 的强力溶解剂(uls)。施工前必须确保溶剂已充分挥发。tcr 是湿固化体系，因此相对湿度大于50%的环境将更有利于固化。升高温度不能提高固化速度，因此不推荐使用这种方法。主要性能颜色： 白色粘度： 不流动膏状导热系数： 1.79 w/mk粘接强度： 2mpa（即20.4kg/cm）延展率： 300%工作温度范围： -50 ° c— +250 ° c（短期），200 ° c（持续）比重： 2.3表干速率： 5 — 20mins绝缘强度： >8 kv/mm体积电阻： 1x1014ohms-cm固化时间（hrs@20 ° c）： 24包装 订货号75ml 注射器 tcr75s用于tcr75s 的分配枪 tcrgunb310ml 筒装，700g tcr700g