

德州质量好的自流平水泥

产品名称	德州质量好的自流平水泥
公司名称	德州美居装饰材料有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园富民小区6区6排32号
联系电话	0534-8102611 13153489396

产品详情

水泥自流平是由水特种水泥、精制骨料和喷雾干燥共聚的聚合物等采用欧洲技术生产，与水混合后形成的浆料，具有很强的自流平性，可以自动精找平地面，并具有快凝和早强性能，提高基层强度，防止开裂，稠度底，易施工，施工效率高。适用于所有铺地材料，亦可用于采暖地坪。

水泥自流平地坪一般可分为以下二类：

- 1.高强型：用于高耐磨地面，重负荷交通地面，用于大面积起砂的修复，铺设其他材料的基底找平；
- 2.垫层型：用于pvc、木地板、地坪漆等的材料的基层找平。

- 产品特性：
- 1.具有较高粘接强度，与基底混凝土结合紧密，不易空鼓；
 - 2.早强高强，表面硬度高，耐磨损；
 - 3.自动流平，地面平整度控制在 $\pm 1\text{mm}$ 以内；
 - 4.可做成多种颜色，增强装饰效果。

主要用途：1.工业厂房、仓库，地下车库等地面施工。可根据耐磨、防水、装饰的不同要求，采用不同的品种自流平水泥地坪。2.对工业厂房、仓库、民用建筑地面、粮食系统的晒粮场地、码头地面的起砂及长期使用严重磨损形成的蜂窝麻面进行修补。3.用于油漆地面、pvc板及其它地面装饰之前找平地坪。

施工工艺：1. 基层处理 1).将基层清理干净，除去浮灰，油迹等不利于粘结的物质，若基层过于干燥时，可适当浇水，但施工前不能留有明水。2).用地面处理剂涂刷地面一遍。若基层坑洼较大,需先补平后再做上述处理。2. 物料拌和 1).根据施工面积及时性覆盖率计算自流平材料量及用水量。(4kg/m², 约2.5mm厚) 2).将水水泥自流平一起加入搅拌桶中搅匀，然后逐渐加入称好地面自流平材料(25kg/6升水),同时进行搅拌,直至所需物料全部加完,再继续搅拌3-4分钟,使浆料均匀,静止10分钟左右,使用时略搅拌后再用。3. 流平施工 将过滤后的料浆均匀倒于处理好的地面上，用齿口刮板均匀铺开并控制好厚度，同时用消泡滚筒表面消泡，自流平即可。如局部过高，料浆不能流到的地方，可用抹子轻轻刮平即可，流平施工时间最好在30分钟内完成，施工后的机具方即用水冲洗干净。4. 养护 施工一天后待表面有强度可上人，刚涂好的材料防止阳光直射或强风拌和。