

## 钻孔、扩孔、铰孔、镗平面及攻螺纹等

产品名称	钻孔、扩孔、铰孔、镗平面及攻螺纹等
公司名称	天津金嘉诺机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:沈阳中捷 型号:Z3050
公司地址	中国 天津市津南区 双港科工贸产业园区久隆街168号
联系电话	86 022 88322361 13820106382

## 产品详情

类型	摇臂钻床	品牌	沈阳中捷
型号	Z3050	主电机功率	5.5 ( kw )
外形尺寸	2150*1070 ( mm )	轴数量	单轴
钻孔直径范围	50 ( mm )	主轴转速范围	2000 ( rpm )
主轴孔锥度	5	控制形式	人工
适用行业	航空	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

中捷—摇臂钻床制造的摇篮。中捷牌摇钻连续荣获国家质量金奖。全球摇钻产销量的50%来自中捷。中捷摇钻与时代同行。我厂具有五十年摇臂钻床开发制造的丰富经验，具备世界上规模最大、工艺独到的制造流程与装备。其精良的产品可广泛应用于机械加工中的钻孔、扩孔、铰孔、镗平面及攻螺纹等。

		z3040 × 12/1	z3040 × 16/1	z3050 × 16/1	z3063 × 20/1	z3080 × 25/1
最大钻孔直径	mm	40	40	60	63	80
主轴中心线至立柱母线距离						
最大	mm	1250	1600	1600	2000	2500
最小	mm	350	350	350	450	550
主轴端面至底座工作面距离						

最大	mm	1250	1250	1220	1600		2
最小	mm	350	350	320	400		
主轴行程	mm	315	315	315	400		
主轴锥孔(莫氏)		4#	4#	5#	5#		
主轴转速范围	r/min	25-2000	25-2000	25-2000	25-1600		16-1
主轴转速级数		16	16	16	16		
主轴进给量范围	mm/r	0.04-3.20	0.04-3.20	0.04-3.20	0.04-3.20		0.04-3
主轴进给量级数		16	16	16	16		
工作台尺寸	mm	500 × 630	500 × 630	500 × 630	630 × 800		800 × 1
主轴箱水平移动距离	mm	900	1250	1250	1550		2
主电机功率	kw	3	3	4	5.5		
套筒升降距离		-	-	-	-		
主轴箱倾斜度		-	-	-	-		
滑座移动距离		-	-	-	-		
机床重量	kg	3000	3500	3500	7000		11
机床外型尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	2150 × 1070 × 2840	2500 × 1070 × 2840	2500 × 1070 × 2840	3080 × 1250 × 3291	3730 ×	1400 ×