

圆柱面、圆锥面、特形面等，以及内外公制英制螺纹的自动化切削。

产品名称	圆柱面、圆锥面、特形面等，以及内外公制英制螺纹的自动化切削。
公司名称	天津金嘉诺机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江联强数控 型号:LK32AS/LK32S 主电机功率:3 (kw)
公司地址	中国 天津市津南区 双港科工贸产业园区久隆街168号
联系电话	86 022 88322361 13820106382

产品详情

品牌	浙江联强数控	型号	LK32AS/LK32S
主电机功率	3 (kw)	运动方式	轮廓控制
加工尺寸范围	320 (mm)	主轴转速范围	200--3000 (rpm)
刀具数量	4	工作形式	车
控制方式	半闭环控制	控制系统	fanuc knD
布局形式	立式	动力类型	机械传动
用途	数控特种加工	适用范围	通用
适用行业	轻工	产品类型	全新
是否库存	是		

主传动为齿轮变速 + 手动换档设计，输出扭矩大；

进给电机标准配置为伺服电机，无步进电机因失步而造成的精度降低；

提供广州数控系统、华中数控系统、凯恩帝系统、法那科系统等多种控制系统接口选择；

技术参数表：

项目型号	lk32s	lk32as

床身最大回转直径mm	320	320
拖板上最大回转直径mm	150	150
最大工件长度mm	500	500
最大加工长度mm	450	450
主轴通孔直径mm	52	52
卡盘直径mm	160/200	160/200
主轴转速rpm	230-1800(6级)	变频无级200-2000/300-3000
主电机功率kw	1.5/2.2, 双速电机	3, 变频电机
纵向拖板移动距离(z向)mm	450	450
横向刀架移动距离(x向)mm	160/280(排刀)	160/280(排刀)
x轴最小设定单位mm	0.001	0.001
z轴最小设定单位mm	0.001	0.001
x/z轴快速移动速度m/min	4/4	4/4
x/z轴定位精度mm	0.03/0.032	0.03/0.032
x/z轴重复定位精度mm	0.012/0.013	0.012/0.013
套筒直径mm	45	45
套筒行程mm	80	80
套筒锥孔mm	mt3	mt3
冷却泵功率kw	0.125	0.125
冷却泵流量l/min	22	22
机床外形尺寸(l x w x h)mm	1450x700x1310	1450x700x1310
机床包装尺寸(木箱)	1950x1300x1800	1950x1300x1800
机床重量kg(毛重/净重)	1200/1000	1200/1000

标准配置	可选配置
gsk928te系统,伺服驱动	系统及驱动可按用户指定
四工位电动刀架	六工位电动刀架或排刀
200手动三爪卡盘	液压卡盘、气动卡盘、弹簧夹头
普通尾架	液压尾架或气动尾架
半封闭防护	自动润滑装置
	全封闭防护