

防水微动开关 G5,防水防尘 , IP67

产品名称	防水微动开关 G5,防水防尘 , IP67
公司名称	东莞市久晨电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:JICTEN 型号:G5
公司地址	东莞樟木头南城大道31号
联系电话	13763220299

产品详情

产品信息：

带线防水微动开关 基本规格

电流:w1 enec 0.1a 48vdc 0.1a 125/250vac 40t85 , 5e4 , u ul 0.1a 48vdc,0.1a 125/250vac,t85

w2 enec 5a 125/250vac,5a,30vdc,40t85,5e4, u ul 5a 30vdc,5a 125/250vac,t85

w3 enec 10(2)a 125/250vac,0.5a 125vdc,0.25a 250vdc,40t85,u , 2e4

ul 10.1a 1/10hp 125/250vac,0.5a 125vdc,0.25a 250vdc,t85

操作频率: electrical 10~30次/分 cycles/minute mechanical 60次/分 cycles/minute

初始接触电阻(initiative)：端子型50m max

导线型100m max (取决于导线的长短)

绝缘电阻(at 500vdc):100m min

抗电强度:同极端子间 ac 1,000v (50-60hz)

端子外壳间 ac 1,500v (50-60hz)

保存温度:-40 - +85

保存湿度:85%rh max

带线防水微动开关 特点

保护结构：端子型 iec ip67(端子部除外)

导线型 ice ip67

防触电保护级：class ii

pti(漏电特性)：250

使用寿命:electrical 20,000~50,000次/cycles(取决于具体型号/depend on part no.) mechanical
min.1,000,000次/cycles

带线防水防尘微动开关 应用产业

游戏机控制杆 工业操纵杆 小家电 照明设备 汽车电子