



- a. 增传感器漂移自动补偿功能,防止了误报和漏报,目前此技术国内首创。
- b. 报警器故障提示功能,传感器损坏自动提示,以使用户更换和维修,防止了不报。
- c. 可以带排气扇,机械手,电磁阀,当发生报警时能自动关阀机械手,电磁阀,打开排气扇等。使得完全可以实现24小时报警处理功能,更好的保护用户的安全。

??????

1?????

- a. 报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:
- b. 煤气、天然气——比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。
- c. 液化石油气——比空气重,沉积在低处,无线燃气探测器应安装于气源的下部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于3m,安装高度应距地面0.3m以内。

- d. 不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置。

## 公司主营及售后

### 本公司主营产品

:一氧化碳报警器,  
家用燃气报警器,车用燃气报警器,温度报警器,烟雾报警器,漏水溢水报警器,工业气体报警器。

产品认证:ce认证,100万保险,国家燃气具检测报告,防爆电器设备认证

运输方式:快递/物流(快递自付邮费,物流免费)

发货期限:7天内

### 售后服务:

收到之日三个月内产品属本身质量问题包换,一年免费保修(待我司工程部检查非人为损坏既可)。

质量保证:我们是深圳市永昌达电子有限公司厂家批发,产品可靠,有质量问题请与我联系。

!!!

各位顾客请注意,随着家用燃气,煤气报警器的普及,市场上已出现了许多假冒产品!购买产品请认准正规产品!

产品包装内有:一个报警器/一份说明书/一张合格证/一张保险卡/二颗螺丝