

备购买混凝土泵/细石砂浆泵，请你务必多花几分钟的时间

了解以下混凝土泵/细石砂浆泵的有关购买技巧，也只有这

样你才能真正买到质量一流，价格超低，服务一流的混凝土

泵！

宇通机械是国内混凝土泵、细石砂浆泵

专业制造商，国内一流配置，超低价位。

购买宇通混凝土泵的十大理由，小编为您总

结如下：

一 宇通机械是国内混凝土泵、细石砂浆泵专业制造商，国内一流配置、超

低位。

二、 宇通机械采用国内最先进的液压系统，最优质的配套部件，外观精美、

故障率极低,电控系统采用世界先进技术，主要部件采用法国施耐德、日本欧

姆龙公司产品。操纵面板全面升级，只有五个按钮，灵活方便，即使没有文化

的人也可轻松操作。

三、 plc控制电脑采用日本欧姆龙公司产品，程序可远程升级与调试，以使

设备随时适应混凝土的泵送要求。

四、 配备最先进的无线遥控装置，遥控器随身携带，遥控距离可达200米，

远距离操纵设备更能轻松自如。

五、 硬质合金眼镜板，切割环，美国派克密封，意大利玛努利胶管，整个工

艺采用流水线装配，确保系统强劲动力，遥遥领先。

六、 全自动液压润滑系统，使各部件长期处于免维护、保养状态，确保传动

件超长使用寿命。

七、 远程培训视频教材，使客户随时学习了解设备各部件名称、功能，便学

习，便操作，几日内便可成为熟练一流泵车机械手。

八、 服务一流，由于设备故障率极低，每省只配备两名售后服务人员，随叫

随到，远程故障检测24小时全程跟踪，电话、视频远程遥控，确保设备无论何

时何地都能放心使用。

九、 超长质量保障，宇通机械所有产品均保修壹年，且每台产品均包含一定

金额质量保证金，待设备使用后三月内没有任何质量问题再返还给公司，让您

买的放心，用的安心。

十、 价格超低，宇通机械采取电子商务的直销营销模式，全国均不设任何中间

环节，把所有中间商的利润全部让给直接客户，为获取最低价格，请有意向的

客户致电宇通机械全国免费服务热线：400-627-9996进行咨询。同行业厂家及

打听价格者，非诚勿扰!

品质保障 无忧购买

品质保障，宇通机械以诚信为本，只用心做产品，用心做服务，抱着向同

行业厂家学习的态度，绝不恶意诋毁、诽谤同行业厂家，客户在询价时，遇到

哪个厂家鼓吹自己的产品好而打击、诋毁其他厂家，又没有产品质量保证金的

情况时，千万不要购买，因这部分人素质较低，为了赚钱不择手段，他们看中

的只是您的钱，钱到手了，您也就吃亏上当了。无忧购买。凡是购买宇通机械

的设备在两年内都可以享受以旧换新的购物享受，用自己的设备兑换新设备或

不同型号的设备，工程结束后也可折价处理自己的设备给宇通公司，以最低限

度减少您购买设备的风险！

hbt80-13-90型混凝土输送泵主要特点 一、液压系统 1、采用双泵双回路开式液压系统，主泵送油路和s阀摆动油路相互独立，使系统更简单实用.可靠性更高。 2、主泵送油路换向采用主换向阀外控先导减压控制，避免了换向冲击，使主泵送油路换向更可靠平稳。 3、泵送液压系统具有安全溢流保护。同时，主泵送系统超压时，油泵压力切断自动开启，使主泵获得多级保护。

4、采用吸油过滤技术，避免异物进入液压系统，进一步提高液压系统的可靠性与各部件的寿命。

二、泵送油路采用阀块方式进行高低压切换，便捷可靠。

三、大功率强制风冷散热器，使油温能得到有效控制，保证了主机液压系统的正常工作。

四、采用全自动润滑系统，使各润滑点处于免维护状态，既节约使用成本，又保障了主机可靠运行。

五、液压管路采用锥面密封或进口矩形密封，管路接头密封可靠。 六、电气系统采用可编程控制器（plc），智能化，集成化，人性化的统一。主要电气元件均选用日本三菱，欧姆龙，法国施耐德等公司产品，确保了系统的高可靠性。 七、料斗、s阀等关键受力元件，采用计算机程序对其受力状态结构钢度，应力集中状况进行了模拟分析；设计出的料斗、s阀结构钢度好、工艺性佳，避免了同类产品高层输送时料斗变形及s阀断轴现象。

八、采用高耐磨叶片搅拌强制喂料，进一步提高了混凝土吸入性。

九、采用高强度金属外壳，高品质电气元件制造的有线遥控装置，操作安全、便捷。

十、眼镜板、切割环等最容易磨损位置均采用耐磨合金制造，经久耐用。

性能特点：

采用国内最先进液压系统，结构简单，故障率低。

摆缸动力强大，超强耐高温，更能满足客户在炎热的夏天进行施工。

远程视频培训教材，使客户详细了解设备各部件名称及功能，操纵设备及排除故障更能轻松自如。

24小时客服电话，随时为你转接售后服务中心及技术中心，让能无论何时何地都能放心使用设备。

配备国内最先进的无线遥控装置，遥控距离可达500米，使客户远距离操纵设备更能轻松自如。

主要部件保修一年，凭积分可享受终身免费服务的的超值待遇，使客户买的放心，用的放心。

电控系统采用国内一流技术，电气原件采用法国施耐德，日本欧姆龙等公司产品，面板按钮更加简单，即使没有文化的人都能轻松操作。

hbts80-13-90型混凝土输送泵配置清单			
序号	名称	品牌	品
	备注1	油泵	
1	日本川崎 2电液换向阀	美国ahe	3溢流阀 美国ahe
4	手动换向阀	台湾油力	5胶管 意大利玛努力
6	断路器	法国施耐德	7可编程(plc) 日本欧姆龙
8	压力表	德国进口	9传感器 法国施耐德
10	继电器	法国施耐德	11接触器 法国施耐德
12	热继电器	法国施耐德	13按钮 法国施耐德
14	油缸	广东佛山	15砵缸 无锡百汇
16	车架总成	自制	17料斗总成 自制
	18s管装置	自制	
	有限元分析设计		
19	眼镜板	自制	硬质合金
20	切割环	自制	
	硬质合金	21电机	山东知名品牌 90kw

(为确保本公司产品的先进性，我们将对其进行持续地改进、升级和优化，更改部分恕不另行通知，解释权归本公司)

hbt80-13-90型混凝土输送泵说明书 一．主要技术参数：

最大理论混凝土输送量（m³/h）： 80 最大泵送混凝土压力（mpa）：

13 最大理论输送距离（m）： 水平1140，垂直260

电机功率：（kw） 90 二．主要部件配置：

油泵： 日本川崎

阀组： 美国ahe

电气系统： 主要元件原装进口

液压胶管： 意大利玛努利

液压油表： 德国tecsis

接近开关： 法国施耐德

三．主要性能特点：1． 采用开式液压系统，油温低，内泄小，运行更稳定。

2． 先进的料斗和s阀设计，有利于泵送。 3．

采用高耐磨叶片搅拌强制喂料，提高了混凝土的吸入性。 4．

大功率风冷散热器，确保主机的正常运行。 5．

全自动润滑系统，保障设备运行更可靠。 扫一扫二维码，轻松关注宇通微信商城，惊喜等着你！