

接近开关，光电开关，耐高温接近开关

产品名称	接近开关，光电开关，耐高温接近开关
公司名称	乐清市成阳电气有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:成阳 型号:cym12
公司地址	浙江省乐清市柳市镇三里工业园
联系电话	0577-27879059

产品详情

m12 耐高温接近开关

种类分为-25~100 ; -40~+70 ; -25~120 -40~200

放大电路一体式设计

内部元件全部采用进口件

最高可在200 的恶劣环境中应用 使用寿命长、高可靠性

短路、极性反接保护

防水等级：ip67，可在水中应用

广泛应用于钢铁、冶金、玻璃等制造行业

额外动作距离 sn(mm)				2	4
标准检测体 (铁)				12*12*1mm	1
具 备 型 号	dc型	npn	常 开	cym12a3-2-z/bx	cym
			常 闭	cym12a3-2-z/ax	cym
			常开+常闭	cym12a3-2-z/cx	cym
		pnp	常 开	cym12a3-2-z/by	cym
			常 闭	cym12a3-2-z/ay	cym
			常开+常闭	cym12a3-2-z/cy	cym
	ac型	二线制	常 开	cym12a3-2-z/ex	cym
			常 闭	cym12a3-2-j/ez	cym
			常开+常闭	cym12a3-2-j/dz	cym
		二线制	常 开	cym12a3-2-j/edz	cym
			常 闭		
			常开+常闭		
额定工作电压(v)				(纹波峰值<=15%) dc 10...36v	

	ac	20...250v
额定工作电流 (ma)		dc:200ma ac:400ma
最高工作频率 (hz)		dc:500hz ac:25hz
回 差		<=15%sn
重复精度		<=2%sn
电 压 降(dc:三、四线/dc:三线/ac:dg 二线) (v)		<1.5v/<4v/<6v
消耗电流(dc:三、四线) (ma)		<15ma
泄漏电流(dc:三、四线/dc:三线/ac:dg 二线) (ma)		<0.05/<0.4/<1.6
极性保护 短路保护		
动作指示		
工作环境温度		-25~100 ; -40~+70 ; -25~120 -40~
外壳材料		黄铜镀铬(abs)
防护等级		ip67
符合标准		gb/t14048.10
电气接线图	备注:外形尺寸可按用户要求生产	

