

电热式硫化机BDL,CGLHJ,DRL系列

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 电热式硫化机BDL,CGLHJ,DRL系列 |
| 公司名称 | 济宁市机械工矿设备有限公司 |
| 价格 | 159.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华煤 型号:BDL,CGLHJ,DRL |
| 公司地址 | 济宁市金宇西路 |
| 联系电话 | 0155-54464807 15554464807 |

产品详情

电热式硫化机bdl,cglhj,drl系列 硫化机, dgjl硫化机, 电热式硫化机, 橡胶电热式硫化机 技术参数：1、硫化压力：1.0-2.0mpa；2、硫化温度：145 3、硫化板表面温差：±3 ；4、升温时间(常温到145)不大于50min 5、电源电压；380v . 50hz；6、电控箱输出功率，36kw；7、温度调节范围：0—200 ；8、计时调节范围：0~99min；9、

上下加热板加压0.8mpa后其缝隙，不小于0.5mm。硫化机具有以下优点： 在一定的中心距下，允许安装较大直径的液压缸，从而可减少液压缸数量，并且结构简单，维修量少；

上横梁受力合理，所需的断面模量远比住式的小，可以减轻重量；

制造安装简单，管路配置隐蔽，整机外形整齐美观。框式平带平板硫化机单个框板的侧向刚度比立柱差，但是由于框式平带平板硫化机的机架均为由多个框板组合而成，因此整机具有足够的侧向刚度 硫化机组成：硫化机一般由四部分组成，一夹紧机构，二控制系统，三压力系统，四加热系统 夹紧机构一般由机架及螺栓组成，控制系统由电控箱及一二次导线组成，压力系统由水压板及试压泵组成，加热系统由加热板及隔热板组成。硫化机维护与保养：硫化机作为输送带接头工具，在使用过程中和使用结束后，也要同其他工具一样，进行维护和保养，以延长使用寿命。目前我公司出品的硫化机，只要使用保养得当，其使用寿命为8年。 联系人：金经理 手机：15554464807 qq：1724114529