

生态环保耐磨耐水洗无氟防水剂

产品名称	生态环保耐磨耐水洗无氟防水剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

zj-xr89 生态环保耐磨耐水洗无氟防水剂

【用途】

- 1、推荐用于合成纤维及混纺的拒水、防虹吸以及耐静水压整理
- 2、单独使用zj-xr89，也能给予合成纤维及混纺面料持久的防水性能，并显著改善面料的手感

【特点】

- 1、zj-xr89是一种特殊无氟的碳氢树脂。
- 2、安全和环保，不含有apeo类的表面活性剂成分。

【性质】

化学结构 碳氢树脂

离子性 弱阳离子

ph值	3.5 ~ 5
比重(20)	1.05克/毫升
外观	乳白色液体
储存稳定性	zj-xr89 于 20 密闭容器内可存放1年，该产品对 40 以上及 0 以下敏感。
生态/毒性	该产品的存放、运送和使用应遵守化学品储存的一般卫生安全规定。不可吞服。

【应用工艺】

zj-xr89无氟防水剂，通常采用浸轧加工工艺。

推荐用量：20~80 g/l （带液率 60-75%）

浴液的ph值：4.0~6.0（用60%冰醋酸调节）

浴液的温度：约20

烘干温度：110~130 × 2~3分钟

焙烘温度：150 ~170 × 90-150秒

提示：处理较难润湿或带液率低的织物时，可在浴中添加3~8g/l 防水剂专业渗透剂

【包装规格】

正常量产采购只提供50kg和120kg的塑料桶包装规格，中试可根据客户要求分装。

温馨提醒：

1、建议您佩戴手套、眼罩或面罩，做好手及双目防护，避免接触皮肤及眼睛。

2、这里所提供的资料是以我们的最佳经验、长期研究和大量实验为基础的，但是商品在实际使用时的环境和工艺条件非我公司所能控制，所以根据这些资料造成任何损失或损坏，本公司概不负责。实际生产中，根据您特定的生产环境或要求，请预先进行实验室小试。