

发热管干烧试验机

产品名称	发热管干烧试验机
公司名称	中山市优胜电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绩东一郑文街12号
联系电话	0760-22580656 15398883152

产品详情

产品简介：

发热管寿命试验台，参照gb4706[1].1-2005_《家用和类似用途电器的安全通用要求》、gb_4706[1].11-2008_《家用和类似用途电器的安全_快热式热水器的特殊要求》、行业标准jb_t2379-1993《金属管状电热元件》和jb_t4088-1999《日用管状电热元件》相关测试要求；能实现发热管在空气中做干烧寿命试验；测试台采用plc主控，触摸屏显示操作，试验台所有配件都采用进口及国知名品牌，工作稳定可靠。

技术参数：

1. 试验工位:6个
2. 试验电流 : 0-15a 精度: 0.5级
3. 试验电压: 0-300v 精度: 0.5级
4. 试验功率: 0-3500w 精度: 0.5级
5. 试验通电时间: 999999.99s/m/h可调定
6. 试验次数 : 1-999999可设定

功能与配置 :

1. 试验台为6个工位, 采用一个触摸屏操作;
2. 每条发热管功率最大3.5kw , 总功率不超过20kw
3. 每组配有独立启动停止开关, 独立设定试验次数, 独立累计通电时间; 独立设定通断时间; 单独显示每个工位功率并可以设置上下限;
4. 试验夹具 : 专用加热管夹具 (依客户样品要求)
5. 测试台具备过载保护, 漏电保护及短路保护
6. 机箱采用铝型材框架, 烤漆板; 正面为玻璃防护可以看到发热管的工作情况; 机箱配有万向脚轮, 安装发热管的下方配有散热风扇, 试验过程中可以选择打开或关闭;
7. 试验时触摸屏显示每路试品的工作状态 , 如该路有异常漏电、烧断, 该工位显示异常状态切断该路电源、并报警 , 按启动可继续工作
8. 各数据具有掉电保护功能;