G10风镐气镐配件头部弹簧,镐柄弹簧,柄体

产品名称	G10风镐气镐配件头部弹簧,镐柄弹簧,柄体
公司名称	济宁市机械工矿设备有限公司
价格	37.00/件
规格参数	品牌:华煤 型号:G10G20
公司地址	济宁市金宇西路
联系电话	0155-54464807 15554464807

产品详情

g10g20风镐气镐配件头部弹簧,镐柄弹簧,柄体,定位销,阻塞阀 使用范围
1、 煤矿中采煤，刨柱脚坑，开水沟; 2、开采软岩石; 3、建筑安装工程破碎混凝土、冻土及破冰;
4、机械工业中需要产生冲击运动的场合，如拖拉机、坦克履带销钉的装卸。 生产各种品牌和型号的风镐配件,缸体,定位销,阻塞阀,连接套,连接管,垂体,头部弹簧,镐柄弹簧,风镐柄体,阻塞阀弹簧,导气罩,阀柜,垫板,阀组,连接管,垫圈等配件,欢迎选购。 只要你说清楚你要买的配件的型号和品牌,就能保证你能够与你的凿岩机配套,并且保证质量。欢迎你的选购。 机身全长570 mm 机重10.6 kg 缸径38 mm 锤体行程155 mm 锤体重量 0.9kg g10风镐工作气压0.63 mpa 冲击能量≥ 39.3 j 冲击频率≥ 18.4 hz g10风镐耗气量≤ 20 l/s 气管内径16 mm 材质: 45号钢 淬火硬度 65 回火硬度 50
0.9立方的空压机配1台g10风镐 2.6立方的空压机配4个g10风镐 3立方空压机配6个g10风镐 风镐： g10风镐、g15风镐、g20风镐、g35风镐、g60风镐、g90风镐、b87c风镐、b87破碎机、d4捣固机、d6气动捣固机、d9气动捣固机、c2风铲、c6风铲、鄂式破碎机等。 g10型气镐是用压缩空气为动力之工具，压缩空气由管状分配阀轮流分配于缸体二端，使锤体进行入复冲击运动，冲击镐钎尾部，使镐钎打入岩石或矿层中，至使分裂成块。 镐钎是直接和工作物接触的工具，镐钎的材料，尺寸和形状对气镐之生产率有显著影响，镐钎的形状和长度视击穿矿层之硬度而定，如矿层愈硬则镐钎愈短，反之则长。软矿或带有裂纹之矿层则选用长度为300-400毫米，硬而韧之矿层，则选用150-300毫米。我公司生产的g10风镐普遍用于截断层，打碎软矿石，开采粘土，摧毁坚固或冻结层，破冰及其它之用。
g20型风镐主要用于钢筋混凝土建筑、水泥、冻土层、冰层、软矿石、软岩石、道路施工的破碎作业。
不满意,可无条件退换货。 联系人：金经理 手机：15554464807 qq：1724114529 电邮1724114529@qq.com