

576芯光纤配线柜、576芯三网合一光纤配线柜

产品名称	576芯光纤配线柜、576芯三网合一光纤配线柜
公司名称	慈溪市同富通信设备厂
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:无 型号:576芯
公司地址	慈溪市观海卫镇上横街村四房弄29号
联系电话	0137-77040788 13777040788

产品详情

机房576芯光纤配线柜、576芯三网合一光纤配线柜-生产厂家！ 机房576芯光纤配线柜、576芯三网合一光纤配线柜-生产厂家！ 机房576芯光纤配线柜、576芯三网合一光纤配线柜-生产厂家！

odf光纤配线架（柜）144芯光纤配线架、288芯光纤配线架、576芯光纤配线架、720芯光纤配线架

【专业供应：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】

主要性能

使用条件：

- 1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30)
- 2.大气压力:70kpa-106kpa 储运温度:-40 +70
- 3.光电性能:插入损耗 0.2db;附加损耗 0.2b;回波损耗45db;附加损耗 5db;插拔耐久性寿命>1000次
- 4.电气性能:绝缘电阻 1000m 500v(直流电)
- 5.抗电强度:能承受3000v(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

- 2.光纤光缆符合gb/t11819和gb/t7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范.

功能:

- 1.有很强光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
- 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便.
- 3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试.

特点:

- 1.机柜采用19"寸标准安装,分光纤配线柜(gpx72-2200)/光纤配线柜(gpx72-2000)两种.
- 2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)
- 3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置.
- 4.配置容量大,且有较强的布线空间.
- 5.采用封闭式机柜,前后开门.

《同富专业生产》移动,铁通,联通,电信。专用《室外,室内,壁挂式,嵌墙式,落地式》三网合一
光纤分纤箱,光纤入户箱,分路器箱,配线箱,室外光缆分支箱,光纤熔接分线箱,光缆光纤交接箱,
光纤熔配一体化分线箱,光纤分线箱,光缆分线箱,光纤配线箱,光缆配线箱等等,

????????????smc abc ???

???4?6?8?12?24?36?48?60?72?96?108?144?288?<

?????? ?? ?? ?? fttb fttc fttf fttg<

????????? ?? ?? ?? ???????<

??.

odf光纤配线架(柜) 144芯光纤配线架、288芯光纤配线架、576芯光纤配线架、720芯光纤配线架

【专业供应:中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】

主要性能

使用条件：

- 1.工作温度：-5 +40 相对湿度： 90%(+30)
- 2.大气压力:70kpa-106kpa 储运温度:-40 +70
- 3.光电性能:插入损耗 0.2db;附加损耗 0.2b;回波损耗45db;附加损耗 5db;插拔耐久性寿命>1000次
- 4.电气性能:绝缘电阻 1000m 500v(直流电)
- 5.抗电强度:能承受3000v(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合gb/t11819和gb/t7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范.

功能:

- 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
- 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便.
- 3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试.

特点：

- 1.机柜采用19” 寸标准安装,分光纤配线柜(gpx72-2200) /光纤配线柜(gpx72-2000)两种.
- 2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)
- 3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置.
- 4.配置容量大,且有较强的布线空间.
- 5.采用封闭式机柜,前后开门.

