

触摸式人体静电释放器

产品名称	触摸式人体静电释放器
公司名称	上海卯金刀静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金岛 型号:KD-PSA 高度:1m
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路1555弄
联系电话	021-69575216 15800739088

产品详情

kd-psa人体静电释放报警器弥补了目前人体静电导除方式的不足，合理的人体静电释放电阻，延长人体静电释放时间，降低了人体静电瞬间释放能量，有效规避了火灾爆炸事故的发生和人体被电击的现象。同时，kd-psa人体静电释放报警器触摸式感应人体与触摸球接触可靠，无活动机械部件，声光报警提示静电是否释放完毕。工作状态

红灯闪烁，蜂鸣器报警，人体与触摸球接触可靠，静电正在释放中，请勿离开。

绿灯闪烁，蜂鸣器不报警，人体静电释放完毕，可以进入危险场所作业。 国标参考

gb50074-2002《石油库设计规范》第14.3.13条：由于人们穿着人造织物衣服极为普遍，人造织物极易产生静电，往往积聚在体上。为防静电可能产生的火花，需对进入轻油泵房、轻油罐顶上、轻油作业区的操作平台，以及爆炸危险区域等处的扶梯上或入口处设置消除人体静电的装置。产品特点 1.

超低功耗设计，正常使用期间无需更换电池； 2. 触控感应，无机械活动部件； 3.

整体环氧树脂浇封，防腐、防水、防潮； 4.

防爆触摸球，安全释放静电，人体接触不产生电击感； 5.

声光报警，实时指示设备工作状态，方便使用； 6.

接地线独立检测，接地电阻 55 ，确保可靠接地。 电气参数 1. 工作电源：高性能内置锂电池

2. 休眠电流：<1ma 3. 工作电流：<5ma 4. 工作温度：-40 ~60 5.

响应时间：<1s 6. 接地电阻: 55 7. 防爆等级：exiaiiict4 gb 8. 耐静电压：±20kv

9. 报警方式：声光报警（>90db、30cm直线距离测量）机械参数 1.立杆材质：304不锈钢

2. 立杆直径： 38mm 3. 立杆壁厚：1.0mm 4. 产品高度：1m 5. 触摸球直径：

90mm 6. 安装法兰壁厚：3.0mm 7. 接地电缆长度：3m直线pu电缆 服务承诺

卯金刀严格遵守【产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨。】对本公司生产的产品实行以下承诺：

1. 保用期 凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理 2. 保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。