

普通M5型,万能炮塔式铣床

产品名称	普通M5型,万能炮塔式铣床
公司名称	湘潭江南通顺精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江南神箭 型号:3S-M5 重量:1613 (kg)
公司地址	湘潭市雨湖区楠竹山镇(江南机器集团公司内)
联系电话	86 0731 58300848 13017151010

产品详情

品牌	江南神箭	型号	3S-M5
重量	1613 (kg)	主电机功率	3.73 (kw)
主轴转速范围	10速:62-3000 (rpm)	工作精度	主轴跳动精度小于0.003m m
工作台尺寸	305 × 1372 (mm)		

特点

本机结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90°，前后回转45°，滑枕不仅能前后伸缩，并可在水平面内作360°回转，因而大大扩大了机床的有效工作范围。

机台采用sc250铸铁，刚性好，稳定性佳。主轴采用40铬合金钢制作，经调质热处理精密研磨后，配以精密级斜角滚珠轴承组合，切削力强，精度高。

x、y、z轴滑道贴附turcite-b耐磨片，操作轻巧，磨损率低，经久耐用。

工作台面，工作台、升降台、床身三轴导轨面经淬火加硬后精密研磨，不易磨损。配备手动油泵，对工作台、升降台集中润滑。

主轴为nt40。

产品规格

普通型m5铣床

项目 item

参数 pa

工作台尺寸working table area		305 × 130
三向行程(x、y、z)three axes travel (x、y、z)		980 × 420
主轴行程spindle travel		127mm
主轴机动进给速度spindle mobile feeds speed		0.04、0.08
主轴锥度spindle taper type		nt40
主轴转速spindle speed		10 steps/6
主轴电机spindle motor		5hp
机床重量net weight		1613kgs
导轨形状(x、y、z)guideway shape		
伸出臂 extended arm length		600mm
机动进给配置(x、y、z)mobile feeds configuration (x、y、z)	出厂配制factory configuration	- -
	客户选配customers option configuration	