

普通M4型,万能炮塔式铣床

产品名称	普通M4型,万能炮塔式铣床
公司名称	湘潭江南通顺精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江南神箭 型号:3S-M4 重量:1500 (kg)
公司地址	湘潭市雨湖区楠竹山镇(江南机器集团公司内)
联系电话	86 0731 58300848 13017151010

产品详情

品牌	江南神箭	型号	3S-M4
重量	1500 (kg)	主电机功率	2.238 (kw)
主轴转速范围	16速:80-5440 (rpm)	工作精度	主轴跳动精度小于0.003m m
工作台尺寸	254 × 1270 (mm)		

特点

本机结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90°，前后回转45°，滑枕不仅能前后伸缩，并可在水平面内作360°回转，因而大大扩大了机床的有效工作范围。

机台采用sc250铸铁，刚性好，稳定性佳。主轴采用40铬合金钢制作，经调质热处理精密研磨后，配以精密级斜角滚珠轴承组合，切削力强，精度高。

x、y、z轴滑道贴附turcite-b耐磨片，操作轻巧，磨损率低，经久耐用。

工作台面，工作台、升降台、床身三轴导轨面经淬火加硬后精密研磨，不易磨损。配备手动油泵，对工作台、升降台集中润滑。

主轴可选用r8、nt30。

产品规格

普通型m4铣床

项目 item	参数 parameter	
工作台尺寸working table area	254 × 1270mm	
三向行程(x、y、z)threeaxes travel(x、y、z)	900 × 380 × 360mm	
主轴行程spindle travel	127mm	
主轴机动进给速度spindle mobile feeds speed	0.04、0.08、0.15mm	
主轴锥度spindle taper type	r8、nt30	
主轴转速spindle speed	16速：80-5440rpm	
主轴电机spindle motor	3hp	
机床重量net weight	1500kgs	
导轨形状(x、y、z)guideway shape		
伸出臂 extended arm length	520mm	
机动进给配置(x、y、z)mobile feeds configuration (x、y、z)	出厂 配制factory configuration	- -
	客户选配customers option configuration	