

永实3M电工胶带

产品名称	永实3M电工胶带
公司名称	石家庄永实胶带制品有限公司
价格	3.00/卷
规格参数	品牌:3M 型号:3M1500 颜色:六色
公司地址	石家庄桥东区自由港五金市场负一层A区63号（自由港恋宇座永实办公）
联系电话	0311-85959069 13582012057

产品详情

产品介绍：

3m1500无铅电工绝缘胶带是一种性能优良、经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。它具有良好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力（包括紫外线）。聚氯乙烯带具有很高的介电强度，从形性好，较少用量即可获得较好的机械保护。（3m1500无铅电工绝缘胶带具有红、黄、绿、蓝、白、黑六种颜色可供选择）。

应用：

用于绑扎电线和电缆；

适用于室内或室外；

用于电压等级600v以下的所有电线和电缆接头的主绝缘；

用于修补高压电缆接头的护套；

用于600v及以下电气绝缘电线电缆相识标色。

规格：

18mm × 10m × 0.13mm（250卷/箱）。

电气性能：

电压等级：600v及以下。

介电强度：> 39.37kv/mm (1000v/mil)。

绝缘电阻：> 10¹²欧姆。

注：以上数据均为典型值，并不作为产品的规格说明。

机械性能：

温度等级：80 (176)。

颜色：红、黄、绿、蓝、白、黑六种。

厚度：5mils(0.13mm)。

最大拉伸率：150%。

断裂强度：14lbs/in。

对钢板粘性：18oz./in。

对带基粘性：18oz./in。

* astmd - 1000测试方法：

使用须知：

使用时，以半重叠方式缠绕，为使绕包均匀和整齐，应施以足够拉力。在并接式接头上，胶带应绕包在电线尾端外，然后折回留下一条胶垫，以防凿穿。在绕包最后一层时，不能拉伸，以防扯旗。

贮存：

在常温、通风条件下，1500无铅电工绝缘胶带性能保持稳定。