

# 供应气调包装机（厂家直销）

产品名称	供应气调包装机（厂家直销）
公司名称	深圳市讴科制冷设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:讴科 型号:AMAP-550 日产量:600-800
公司地址	深圳市光明新区公明镇西田路1号讴科工业园
联系电话	0755-29102262-605 18928220791

## 产品详情

### 气调包装机

气调包装又称map，是当今世界食品保鲜包装的一项热门先进技术，它采用co2、n2、o2等保护性混合气体置换包装内的空气，利用各种气体所起的不同作用，抑制引起食品变质的大多数微生物的生长繁殖，并使新鲜果品蔬菜等植物性食品呼吸速度降低，从而使食品保鲜并延长保鲜期。

### 应用领域

可广泛用于肉、禽、鱼以及果蔬等新鲜食品、熟肉制品、面包糕点等焙烤食品的包装。经过气调包装的食品，由于较好地保持了食品原有的口感、色泽、形状及营养，同时可达到较长的保鲜期。

### 性能特点

- 1、适合各式食品的盒式/袋式包装，连续自动完成抽真空、自动充入混合保鲜气体（通常为co2、n2、o2）、充气、封口包装、分切，包装成品排出等步骤，包装过程自动化程度高，包装成品率高；
- 2、可完成复合膜、单膜、共挤膜等不同材质的包装膜和包装盒进行封口包装；
- 3、采用plc控制程序，由可编程控制器（plc）配合触摸屏实现人机界面对话，各部分动作及控制参数均可由plc设定、修改。控制方便可靠，精确灵活，故障率低；
- 4、全机主要构件采用sus304食品级不锈钢材料制造，保证食品卫生、安全，符合食品机械标准gb 16798-1997，且设备表面易清洗；
- 5、封口压力、温度和时间等参数可以精确控制（0.1秒），确保产品封口达到理想效果；
- 6、光电跟踪盖膜图案，确保包装印刷图案的完整；
- 7、模具形状可按客户选定的包装盒样式进行定制；
- 8、整机采用国际知名品牌电气元件，质量可靠，以ce标准为设计准则，运行安全

性能参数：

型号	kw	气压和电源	气体交换率	模具尺寸cm	机器尺寸cm	机器 kg	包 装速度pcs/h
amap-400a	2	0.6-0.8mpa 220v/50hz	98-95.5%	40*28*10	95*95*145	250	500-800
amap-500a	2	0.6-0.8mpa 220v/50hz	98-95.5%	50*30*10	100*95*145	250	500-800
amap-500b	3	0.6-0.8mpa 220v/50hz	98-95.5%	50max	53*70*60	60	200-300
amap-550	3	0.6-0.8mpa 220v/50hz	98-95.5%	55*28*6	320*110*175	750	1000-1500
amap-560	4	0.6-0.8mpa 220v/50hz	98-95.5%	56*32*2	110*94*160	400	800-1000