

东莞式玛环氧封闭漆Sigmacover522

产品名称	东莞式玛环氧封闭漆Sigmacover522
公司名称	东莞市景鹏船舶机械有限公司
价格	30.00/L
规格参数	品牌:式玛油漆 型号:522 比重:1.4
公司地址	广东省东莞市万达附近
联系电话	0769-33369861 13825738063

产品详情

东莞式玛环氧封闭漆价格 式玛可用于侵入水中的油漆

式玛耐磨耐冲击的油漆 式玛7420说明书及价格

简介 双组份聚酰胺固化环氧云母氧化铁底漆/封闭漆/中层漆

主要性能 — 可以用作底漆, 封闭漆或中间漆

— 对已清洁的露天的富锌底漆和喷锌底材具有优秀的附着力和

封闭性

— 对经适当预处理过的镀锌钢材具有良好的附着力

— 对经喷砂清洁过的钢材有优异的附着力

— 可以用于暴露于大气中和浸没在水中条件下的涂层系统中

— 对暴露于工业或污染的大气环境中, 具有良好的保护性

— 良好的耐磨、耐冲击性

— 对下一道涂层有良好的附着性

— 当暴露在干燥的大气环境中, 耐温可高达 200

颜色与光泽 红棕色，绿灰色 - 低金属光泽

基本数据(20) (1 克/厘米

3 =8.25 磅/美加仑, 1 米²/升=40.7 英尺²/美加仑)

比重 1.8 克/厘米³

体积固体含量 60% ± 2%

挥发性有机成份(voc) 最大 210 克/公斤 (按 1999/13/ec, sed 标准)

最大 374 克/升(约 3.1 磅/加仑)

推荐干膜厚度 40-80 微米, 根据不同系统*

理论涂布率 15 米

2/升, 40 微米厚*