

供应北京塑力YJHLV三芯铝合金电力电缆

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 供应北京塑力YJHLV三芯铝合金电力电缆 |
| 公司名称 | 北京塑力电线电缆厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:翼航 型号:YJHLV |
| 公司地址 | 北京市大兴区瀛海工业园 |
| 联系电话 | 010-83292948 |

产品详情

产品结构特点：

采用异型挤压的惠尔铝合金导体，绝缘层为阻燃交联聚乙烯，具有防燃烧、耐高温等特点。电缆的内屏蔽和外屏蔽采用国际尖端技术和设备生产而成，其特有的三层挤压技术最大限度的保证了产品质量，外层绕包加强纤维带和防辐射pvc护套，适用范围广泛，环保耐用。

产品特性分析：

交联聚乙烯是利用硅烷交联或过氧化物交联方法，使聚乙烯转变成热固性的交联聚乙烯，从而大幅度地提高了电缆的耐热性能、耐老化性能和使用寿命，并且环保。我公司自主研发的惠尔铝合金导体抗蠕变、高柔韧、连接稳定、强延展、低反弹，与纯铝导体相比，不仅经济性能优良而且具有优异的机械性能、安全性能、连接性能。电缆护套采用环保型pvc，可在潮湿场所安装，亦可直埋或敷设在混凝土中使用，根据使用场合要求不同，亦可根据用户需要生产低烟无卤、耐火阻燃电缆，能达到阻燃ia级、耐火i级，符合ga306.1及ga306.2标准。

产品使用要求：

适用于600v~35kv电压等级；适用于90°以下干燥或潮湿场所；可室内、室外安装，可垂直安装，也可托架或沿墙敷设，也可地下直埋安装；弯曲半径最小为7倍外径，也可360°弯曲；适用民用、商业、工业、学校、大型场馆等场所。