

供应连云港多功能地面硬化剂

产品名称	供应连云港多功能地面硬化剂
公司名称	连云港金典地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:太木 型号:1
公司地址	连云港市新浦区解放东路亚欧建材广场6-25
联系电话	0518-85870636 13851298026

产品详情

多能够地面硬化剂，是一种新型的针对地面处理的产品。它在原有配方基础上大大增加了媒质间结合度，是无色透明液体，能渗入混凝土和水泥底基产品，保护及强化它们。因它的渗入与混凝土发生化学反应，产生的化学物质填充了混凝土原本疏松的蜂窝状结构使其成为紧密实体，从而达到耐磨、耐压、耐冲击、防尘、防水、防渗油之功效并且地板表面呈现出大理石的高硬度光泽效果。

根据不同的环境功能要求可分为：

- 1、无尘地面硬化剂
- 2、耐磨地面硬化剂
- 3、水磨石地面硬化剂
- 4、金刚砂地面硬化剂
- 5、水泥基地面硬化剂
- 6、旧地面修复剂

7、混凝土地面硬化剂

适用范围

适用于：轻重工业场所、机械、电子、五金、模具、建筑重型设备仓库、码头、停车场、商业卖场、货物堆放区。

在造价和使用性能方面，相比于金刚砂和环氧地坪有较大的优势。在21世纪尤其是近几年，多功能地面硬化剂逐渐深入人心，赢得客户的认可和欢迎，具有巨大的市场和广阔的前景。

工艺流程

第一步:在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;

第二步:边角加固,地面磨平;

第三步:在适当的位置锯开混凝土，做伸缩缝，并添满所需填缝料;

第四步:用透明密封剂辊涂,电镘抹平,抹光,收光,养护.

技术指标1、耐磨程度比普通混凝土增强32.5%；

2、防渗水、渗油、止滑，减少93%水分流失；

3、硬度：硬化7天后可增加强度40% 抗撞击程度增加13.3%

4、粘结力：对环氧树脂可增加17%

5、防滑：防滑细数 .86（干） .69（湿）

6、渗透：渗透力达 0.022cc/小时。（1.83米水压试验）