美国杜邦EVA耐寒660

产品名称	美国杜邦EVA耐寒660
公司名称	东莞市黄江创屹恒塑胶原料经营部
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇华南塑胶城
联系电话	0769-89978940 18680378990

产品详情

性能	项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	密度		astm d-792	0.933	g/cm3	
	熔体流动速率	190 /2.16kg	astm d-1238	2.5	g/10min	
		130 /2.10Kg	asti ii u- 1250		-	
	va含量			12	%	
机械性能	拉伸强度		astm d-1708	21	mpa	
	断裂伸长率		astm d-1708	750-850	%	
	拉伸模量		astm d-1708	91	mpa	
	邵氏硬度		astm d-2240	94		
	印以收及		astiii u-2240	94		

热性能		熔	点	d	SC	astm (d-3418	(96		
维卡车		次化点			astm d-1525		-	74			
		次化点			astm	n e-28	1	90			
		·点	石蜡				-	78			
性能项目		试验条例	牛[状态]	测试方法		测试	式数据 数据		单 位		
基本性能	va含量						18		%		_
	密度				astm d-1505		0.941		g/cm3		-
	熔体流动	功速率 190 /2.1		6kg astm d-1238		38	2.5		g/10min		_
热性能	维卡软化	公点			astm d-15	25	64				_
	熔点		dsc		astm d-34	18	88				