

厂家现货批发吸音保温隔热岩棉板

产品名称	厂家现货批发吸音保温隔热岩棉板
公司名称	佛山市广筑建材有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	品牌:广筑 型号:A 60:80
公司地址	佛山市南海区黄岐镇黄海路209号
联系电话	0757-88711017 13928235087

产品详情

广筑岩棉制品是采用优质的天然岩石（如玄武岩 白云石）为主要原料，经冲天炉以大于1450的高温将原料融化，由四辊离心机 打折机 在喷入少量粘合剂固化 加温，加工成岩棉保温毯状 管材及板状。

保温隔热

广筑岩棉保温板渣球含量低 棉丝细长柔韧 因而导热系数低 具有很好的保温效果。

防火性能 因其采用天然岩石作为原材料 是a级不燃性建筑保温材料 耐高温性能优越 火灾中不产生有毒气体或熔融滴落物，应用于建筑结构及设备保温形成一道防火屏障，有效延缓火势蔓延。

吸音降噪 大量细长柔韧的岩棉纤维形成多空联通结构 无数微小气隙存在其中 内部结构使广筑岩棉具有高效的吸音降噪和弹性消震的物理特性。

无腐蚀 广筑岩棉保温板浸出液体ph值呈中性或弱碱性，对碳钢，铝合金 铜、不锈钢、铸铁等金属设备以及建筑物中的各构件均无腐蚀。

健康环保 广筑岩棉保温板不含石棉，生产过程中不使用cfc或hcf等对环境有害的物质，不具备

微生物的生长环境，不滋生霉菌。

憎水抗潮湿 广筑岩棉保温板在温度50℃，相对湿度95%的环境中暴露96小时，体积吸水率小于0.2%，按国标测试质量吸湿率小于1% 憎水率大于98%。

节能性 最为优质的保温材料，广筑岩棉能极大的提高整个建筑物及设备的节能利用效率，降低冷热介质使用时消耗85%以上，不仅节省能源，而且降低成本。

通过使用广筑岩棉作为隔热保温材料而达到的能源节省，可简单有效的全面减低热能，供电等所需的能源生产，是降低全社会温室气体排放的一种直接和低成本减排手段。建筑物及设备保温中使用优质高效的保温层被动实际为实现能源和环境的可持续发展提供了最重要的减排潜力。