

# 8018防爆信号灯

产品名称	8018防爆信号灯
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:8018
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

## 产品详情

8018

8018防爆信号灯

本产品均严格按照《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关的标准要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

外壳采用铝合金铸造成型，经抛丸处理后高压静电喷塑

产品整体为复合结构，外壳采用增安型结构，内装按钮、指示灯、电流表等防爆元件

采用曲路密封设计结构，具有较强的防水、防尘能力

钢管或电缆布线

8018防爆信号灯

适应范围：

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境21区、22区；

适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为t1~t6/t4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

注：1、常规生产方案为：la53-1、la53-2、la53-3、la53-2a、la53-2d(其中带灯或带表的产品，电表数量和灯的数量均为1个)

2、三个按钮的产品，按钮颜色为红、绿、黄

3、内装防爆按钮为iib级产品

产品特点：

本产品均严格按照《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关的标准要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

外壳采用铝合金铸造成型，经抛丸处理后高压静电喷塑

产品整体为复合结构，外壳采用增安型结构，内装按钮、指示灯、电流表等防爆元件

采用曲路密封设计结构，具有较强的防水、防尘能力

钢管或电缆布线

-----  
技术参数：

执行标准 gb3836.1、gb3836.2、gb3836.3、iec60079

防爆标志 exde ii bt6

额定电压 ac220/380v

额定电流 10a

使用类别 ac-14

防护等级 ip65

防腐等级 wf1

引入口规格 g3/4

适用电缆外径 9~14mm