

防火栅栏门，防火栅栏门用途，防火栅栏门使用

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 防火栅栏门，防火栅栏门用途，防火栅栏门使用 |
| 公司名称 | 山东泰达煤矿机械加工厂 |
| 价格 | 3200.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:世纪泰达 型号:1.4*1.8米 合作厂商:山东圣煤 |
| 公司地址 | 山东省济宁市兖州市颜店镇工业园 |
| 联系电话 | 15275373355 15853766199 |

产品详情

防火栅栏门，防火栅栏门用途，防火栅栏门使用

企业真诚。员工务实。产品责任。我们为我们的质量、行动和结果负责。各煤矿单位在安全问题上投入了大量资金人力，以确保安全生产。但水、火、瓦斯、煤尘、顶板仍是威胁井下安全的五大杀手，任何一个环节出现问题都将直接威胁到矿井及工作人员的人生安全。

防火栅栏门用途 防火栅栏门在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用，采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。**防火栅栏门特点** 防火栅栏门同时具有栅栏门和防火门的特点，适用于非专业人士进入硐室、库房等入口，平时具有通风功能,如果遇到异常情况时具有防火功能，结构简单操作方便。

防火栅栏门适用环境 1、工作环境:-30 ~40 风压:0~3800pa。

2、防火栅栏两用门用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中。

3、防火栅栏两用门安装的地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水。防火栅栏门常用规格

型号规格 图号 mfhsl1.4*1.8 b85-372.29 mfhsl1.6*1.8 b85-372.30 mfhsl1.8*2.0 b85-372.31

mfhsl2.1*2.0 b85-372.32

mfhsl 1.4*1.8 mfhsl(防火及栅栏两用门) 1.4(硐口净通过宽度1400mm) 1.8(硐口净通过高度1800mm)

防火栅栏门的安装使用 安装时要按顺着风流关闭门扇的方向安装，这样发火时能可靠隔断风流。正常情况下防火栅栏门门扇与栅栏小门均系敞开。使用中防火栅栏门门扇要经常检查其折页转动的灵活性，检查门扣有无损伤，门扇有无变形，及时加油润滑、修整或更换，保证井下防火栅栏门的启闭灵活。防火栅栏门附近区域要时刻保证无任何障碍物，以便在紧急情况下能迅速关门封闭。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

销售热线：158-537-66199 工作电话：0537-3879062 联系人：刘经理

山东圣煤矿山机械有限公司