

BAY52隔爆型防爆荧光灯

产品名称	BAY52隔爆型防爆荧光灯
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	75.00/个
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BAY52
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

bay52隔爆型防爆荧光灯适用范围：适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；适用于 a、 b、 c类爆炸性气体环境；
适用于t1~t6组温度组别； bay52隔爆型防爆荧光灯适用于防护要求较高、潮湿的场所； bay52隔爆型防爆荧光灯广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

bay52隔爆型防爆荧光灯产品特点：外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
钢化玻璃透明管；外露紧固件为不锈钢材质；灯具设有格栅，合理调节灯具光效，减少眩目；
灯具内部设有接线腔，并有专用的接线端子。用户安装时可直接进线，不必另设接线盒，方便快捷；
更换灯管时，只须拆下端盖，就可直接进行更换；
安装方式多样，另可根据用户要求订制可调式安装；钢管、电缆布线均可。

bay52隔爆型防爆荧光灯技术参数：防爆标志：exd ii bt6 exd ii ct6/dip a20ta、t6
额定电压：ac220v 50hz 防护等级：ip65 防腐等级：wf1 * wf2
引入装置：g3/4 引入规格，适合 10mm~ 14mm电缆 接线端子：2.5mm²导线可靠连接 安装方式：吸顶式(x)、吊杆式1(g1)、护拦式(h)、法兰式(f)、吊杆式2(g2)、吊链式(l)、壁式(b)、弯杆式(w)

bay52隔爆型防爆荧光灯的概述： bay52隔爆型防爆荧光灯也称节能防爆荧光灯,荧光灯分传统型荧光灯和无极荧光灯，传统型荧光灯即低压汞灯，是利用低气压的

汞蒸气在放电过程中辐射紫外线，从而使荧光粉发出可见光的原理发光，因此它属于低气压弧光放电光源。主要用放电产生的紫外辐

射激发荧光粉而发光的防爆放电灯称为防爆荧光灯。

执行标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000。