

增城轻型隔墙板

产品名称	增城轻型隔墙板
公司名称	佛山市南海区柏安轻质隔墙板有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:柏安 型号:100 防火等级:A1
公司地址	广东省肇庆四会市新江高新工业园
联系电话	0139-27208300 13802649102

产品详情

增城轻型隔墙板

佛山市柏安轻质隔墙板有限公司为您提供的佛山隔墙板具有无可比拟的优点!

1.最节能、环保、轻质

由于柏安隔墙板使用的聚苯颗粒具有良好的保温性能，所以热量散失率远低于砖墙砌体，大大提高了建筑物的节能功效。所有原材料都不含对人体有害物质，属国家重点推荐使用的环保产品。重量只有65kg/m²，免抹灰，是砖墙砌体的1/5重量。

2.最省面积

厚度为75mm内墙与120mm内墙比较，每12沿长米可增加1平方实用面积。100m²住宅可增加4.16m²。

3.最防水防潮

因坚固泥面板所具有的特殊性能，所以防潮耐水功能特别突出实验证明，墙板可以在不作任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥不留印迹，在潮湿的天气里墙面也不会出现冷凝水珠。

4.最高防火级别

1000 高温240分钟燃烧实验无破损，经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验，防火性能达到国家a

级标准，保证绝对防火。

5.最隔音

45db隔音效果，符合中国国家隔声测试标准gbj121-88；由于材料的密度高、易反射，使其具备极强的隔音效果，优于一般砌体。一般砌体的隔音效果为35db。

6.最佳吊挂力

墙板面板可与建筑灰砂、水泥、浆等粘合，墙面装饰粘贴面砖等无需特殊处理；可在任意部位钉挂、钻孔、安膨胀螺栓，单点吊挂力在50公斤以上。给后期的装修工作提供了极大的方便。

7.最佳抗震抗冲击性能

由于是装配式墙体，板本身是三合一结构，板与板榫接成整体，抗冲击、抗弯折等性能都是砌筑墙体无法相比的。

8.最大跨度、高度的薄腹墙体

由于强度高，整体性能好，因此可用作层高、跨度大的墙体间隔，只要简单地采用钢结构锚固，型钢埋设与墙体内，大跨度、层高的墙体就无需增加墙面的柱体，其抗冲击性能是一般砌体的1.5倍，最高单层施工高度可以达到12m。

9.最文明、卫生、高工效的施工

施工运输简洁，堆放卫生，干作业，无余泥，损耗低，少废弃物，施工方便，无须砌砖抹灰，缩短工期，既装急用，开槽快捷，水电管线安装方便，施工效率是一般砌体的5-6倍，是可重复使用的优质墙体。

增城隔墙板厂价直销 联系电话:13927208300 谭生

轻质隔墙板物理学性能指标

项目	物理力学性能 (jg/t169-2005)		检测结果
耐火极限 h	1		4.0
不燃性	a1		a1
抗冲击性能 次	5	冲击10次无贯通裂纹	
单点吊挂力 n	1000	承受1000n板面无裂纹	

含水量 %	10	9
干燥收缩值 mm/m	0.6	0.52
空气中隔声量 db	35	45
抗压强度 mpa	3.5	3.6
面密度	90kg/m ²	70kg/m ²
放射性比活度限值	内照射指数I _{ra} : 1.0	0.1
抗破坏荷载 板自重倍数	1.5	6.0