

纱线染整厂污水处理设备碳钢

产品名称	纱线染整厂污水处理设备碳钢
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:环源环保 型号:HY-PD 臭氧用量:3 g/h
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层
联系电话	15514518068

产品详情

孙超：15514518079 0371-63768188

工艺：

我公司结合所做的印染案例，以及了解印染行业污水的特征总结出印染污水的水质特点：有机物的含量不高，但污水的色度比较高，因此我公司的主体工艺采用“水解酸化池+接触氧化池/好氧池”。

水解酸化是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。

接触氧化是一种好氧过程，主要是利用填料上挂有的生物膜将废水中的有机物质吸附并氧化分解，以去除大部分的有机物。

我公司已做的案例证明这种主体工艺的处理效果很好，完全可以保证出水达标排放。

案例：

安阳爱尔针织印染厂

项目背景：集花型设计、产品开发、印染印花、生产销售为一体的专业印染印花企业。

污水水质：主要含有纺织纤维上的污物、油脂、盐类以及加工过程中附加的各种浆料、染料、表面活性剂、助剂、酸碱等。

处理工艺：废水经厂内污水排水系统收集后经格栅去除大颗粒悬浮物自流进入调节池，经调节调节水质水量，调节池内部设置穿孔曝气装置，对废水进行预处理。然后通过提升泵提升进入水解酸化池，水解酸化池内在厌氧微生物的作用下将大分子有机污染物分解为小分子有机物，提高废水的可生化性，方便后续生化处理，接着废水进入一级接触氧化池，在该单元内，在好氧微生物的作用下完成cod的好氧降解及硝化反应；一级接触氧化池出水进入二级接触氧化池进一步对cod处理，经二沉池泥水分离后自流进入清水池；最终达标排放。

售后服务：

我公司成立了培训、保修、应对突发故障、回访的专业售后服务团队，我们的原则是“快、准、态度”，以最快的速度为客户解决设备故障。

培训：工程竣工后我方对用户的操作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等，直至教会为止。

保修：竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期（泵类、风机类质保期三个月）。保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后的工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。

应对突发故障：在保修期内，在操作管理人员不能排除故障情况下，在接到用户故障通知后，我公司会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。

回访：在免费保修期内，我方不定期回访，协助操作管理人员。