

供应JT-04B2包装配料落料秤增量法专用仪表

产品名称	供应JT-04B2包装配料落料秤增量法专用仪表
公司名称	无锡精量特衡自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精量特衡 型号:JT-04B2
公司地址	江苏无锡市惠山区前洲工业园
联系电话	86-051083396966 13205229006

产品详情

主要特点

型号：jt-04b2

品牌：精量特衡

整机emc设计，抗干扰能力强，适用于工业环境。

16位绿色vfd荧光数码显示屏，英文字符/数字显示。

可选中文或英文键盘，用于菜单&快捷操作[带按键音]。

采用独特的滤波算法，确保在秤体振动较强时称量结果的稳定性与准确度，以及在重量变化时的快速反应能力。

自动加密、按键加密、按键解密、数字设定/调校与接口测试。

可选用快/中/慢三速do开关或ao模拟量控制给料/灌装，慢给料/灌装可选连续模式与点动模式。

可存储10组定值表供包装/灌装时选择。

可选“落差自动修正”功能。

可选“偏差报警时自动暂停”功能。

可选“定批次控制”功能（目标批次完成后自动停机）。

可选配双通信口外接上位机、串行打印机、远程显示器、远程操作站与无线通信设备。

标准modbus通信协议，支持各类工业组态软件，如ifix。

可手动/自动打印当前批次记录。

可查询/打印历史批次记录、累计报表与定值表。

技术指标

电源：ac220v \pm 15%，50/60hz，max. 15w。

称重传感器激励电压：dc10v。

称重信号输入范围：0~25mv。

可连接8个350 称重传感器。

24位 - adc；采样频率：200hz；非线性度：0.005%fs。

1路可选配、可定义的模拟量信号输出[ao：4~20ma，0.05%fs]。

7路常开开关输入[di]与12路常开晶体管开关输出[do：dc24v，500ma]。

com1：rs232. com2：可选配rs232/rs485/rs422/profibus-dp /canbus /ethernet模块。

外形尺寸（宽×高×深）

164 × 82 × 188 mm。

开孔尺寸（宽×高）

153 × 77 mm。

工作温度：-25 ~+40 。

防护等级

ip50。