

# 北京厂家供应外墙水泥纤维压力板|高密度|防火等级优

产品名称	北京厂家供应外墙水泥纤维压力板 高密度 防火等级优
公司名称	北京天太板业有限公司
价格	65.00/张
规格参数	品牌:天太 型号:JC\T415 密度:1.7
公司地址	北京市房山区窦店镇窦店村京保路5号内8号
联系电话	13718971062

## 产品详情

### 基本参数

规格：1200\*2400

产地：北京

厚度：24mm

颜色：灰色

材质：水泥

适用范围：楼层

品牌：天太

### 详细说明

## 纤维水泥压力板

### 产品介绍：

天太纤维水泥压力板是以优质高标号水泥为基体材料，并配以天然纤维增强，经先进生产工艺成型、加压、高温蒸养等特殊技术处理而制成，是一种具有优良性能的新型建筑和工业用板材。

### 产品特点：

防火绝缘：不燃 a

级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低，是理想的绝缘材料。

防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。

隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。

质轻高强：经 5000

吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小适宜应用于屋面吊顶等方面。

施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。

经济美观：轻质，与龙骨的配合，有效降低工程和装修成本；外观颜色均匀、表面平整，直接使用可使建筑表面色彩统一。

安全无害：低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”，实测指标与距周围建筑物 20 米外草坪值相等。

寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，保证有超长的使用寿命。

可加工及二次装修性能好：可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰、粘贴瓷砖、墙布等材料。

主要规格：

密度 ( g/ cm 3 )	1.6 — 1.8
厚度 ( mm )	4-30 ± 0.8
宽度 ( mm )	1200 ± 5
长度 ( mm )	2400 ± 5

如客户需其他幅面尺寸，企业可代为切割，特殊规格可以预定加工。

主要物理性能及执行标准：

检测项目	标准指标	检验值	单项判定
密度, (g/cm <sup>3</sup> )	1.4	1.56	合格
吸水率, (%)	28	25.6	合格
含水率, (%)	—	18.1	—

不透水率, (%)		24h 检验后允许板反面出现湿痕, 但不得出现水滴。	通过	合格
湿涨率, (%)		蒸压养护制品 0.25	0.25	合格
抗冻性		经 25 次冻融循环, 不得出现破裂、分层。	通过	合格
抗折强度	气干状态, (mpa)	强度等级 iv 级 16	20.3	合格
	保水状态, (mpa)	强度等级 iv 级 13	19.7	合格

**应用范围：**

外墙挂板，室内（卫生间）隔板，吸音吊顶，幕墙衬板，复合墙体面板，户外广告牌，冶金、电炉隔热板，电工配电柜，变压器隔板等。

**建议使用场所：**

商用建筑：商务大厦、娱乐场所、商场、酒店

工业建筑：工厂、仓库、隧道

住宅建筑：新型住宅、装修翻新

公共场所：医院、剧院、车站

我厂拥有一流技术，先进的设备，生产优质产品！欢迎广大客户咨询及到厂考察！