

## 特价促销、LED防爆灯、10W防爆灯、

产品名称	特价促销、LED防爆灯、10W防爆灯、
公司名称	乐清市巨祥防爆电器有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:巨祥 型号:LED 外形尺寸: $\phi$ 550mm
公司地址	温州乐清市柳市
联系电话	13375771582

## 产品详情

巨祥热线。。13375771582。。。。qq1994850570

正品特价促销：led防爆灯 10w防爆灯 20w 30w 50w 100wled防爆灯

led防爆灯的详细介绍：

### [适用范围]

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于防护要求 潮湿的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于 a、 b、 c类爆炸性气体环境；

适用于t1-t6组温度组别；

### [光学系统特点]

优选美国进口cree芯片，具有优异的光通维持率及高光效

采用表面贴装技术（smt），大幅度提高导热性能

精心设计蜂窝状赔光结构，有效提高灯具的效率

#### [驱动系统特点]

采用台湾明纬恒流驱动，具有短路、过压保护功能

具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力

具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动

驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

#### [散热系统特点]

精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作

精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保led光源的使用寿命

精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受led热量的影响，保证工作的稳定长寿

#### [整灯结构特点]

采用 c级防爆结构，及ip66防护等级，具备优异的防爆防护性能

采用高硼硅化玻璃，可耐受高温能量的冲击

全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成

采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修

采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择

#### [技术参数]

规格型号：lbb-150w

防爆标志：exd ii ct6

工作电压：220v

额定功率：150w

色温：6000~6500k

功率因数：0.98

led光通量：19500 ~ 22500lm

防护等级：ip66

防腐等级：wf2

引入装置：g3/4"引入口规格，合适 10mm ~ 14mm电缆

接线端子：2.5mm<sup>2</sup>导线可靠连接

安装方式：吊杆式(g)

使用高度：6米

安装间距：5米

平均照度：163lx(高6米)

执行标准：gb3836.1、gb3836.2、iec60079-0、iec60079-1、en60079-0、en60079-1

外型尺寸：φ 550mm

#### [品质保证]

本产品严格按照is9001：2000国际质量管理体系标准进行质量控制，按照新国家防爆标准，设计生产，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。

-----巨祥防爆0577-62709069-----巨祥防爆品牌的力量-----以最好的质量绝对优势的价格诚招全国代理合作共赢详谈qq1994850570-----24h热线13375771582！！！！