

# 钢管弯管3PE防腐热收缩带

产品名称	钢管弯管3PE防腐热收缩带
公司名称	济宁市华奕工贸有限公司营销部
价格	1.00/千克
规格参数	厚度:2.0-2.5mm 宽度:500mm及以上 管径:114-1420mm
公司地址	山东省济宁市任城经济开发区接贾路03号
联系电话	0537-2586655 15963771875

## 产品详情

热收缩带是专门为埋地或架空钢质管道焊口防腐而设计的热缩型防腐补口材料。又称为搭接式补口套或补口带。它由热收缩带主体、固定片、胶条等部分组成。热收缩带由辐射交联高密度聚乙烯基材和特种密封热熔胶复合而成,经过辐射后的基材具有较高的机械强度,较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,特种热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等许多特点,因此该产品广泛应用于石油,天然气,化工,燃气管网等工程中的钢制管道防腐补口。

热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击及良好的抗紫外线和光老化性能。

### 特点

- 机械强度高、抗老化能力强。
- 耐环境应力性能好。
- 粘接性能优异。
- 使用方便。

gb/t23257-2009标准中热收缩带(套)厚度(mm):

--	--	--

适用管径	基材	胶层
400	1.2	1.0
> 400	1.5	

执行标准：sy/t4054-2003和gb/t23257-2009

型号规格：hhws 159×500 hhws 219×500 hhws 273×500 hhws 325×500 hhws 426×500 hhws 508×500 hhws 529×500 hhws 610×500 hhws 711×500 及以上。。。。

最大的规格型号：hhws 1420×500

常用宽度（mm）：400 450 500 550 600 650 700等，量大可以来电定做。

厚度（mm）：2.0 2.2 2.3 2.5及以上