

供应三端口多模光环行器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应三端口多模光环行器 |
| 公司名称 | 四川伏托尼科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:其他 |
| 公司地址 | 四川省绵阳市一环路西段125号 |
| 联系电话 | 0816-8013506 13035673260 |

产品详情

【性能指标】

| | | |
|-------------|--------------------|-----|
| (nm)工作波长 | 550 ± 30 1310 ± 30 | |
|) (23标准输入损耗 | 级 p | 级 a |
|) (23标准输入损耗 | 0.8 | 1.0 |
|) (23最大插入损耗 | 1.0 | 1.2 |
| (db)最高隔离度 | 50 | |
| (db)最小隔离度 | 40 | |
| (db)方向性 | 50 | |
| (db)偏振损耗 | 0.15 | |
| (ps)响应时间 | >0.1 | |

| | |
|------------|---------------------------|
| (db)回损 | >50 |
| (mw)最高工作功率 | 500 |
|) (工作温度 | 5~+70- |
|) (储存温度 | 40~+85- |
| 光纤类型 | 62.5/125um 50/125um; |
| (mm)封装尺寸 |)松套管或裸纤 (900um 5.5x150 1. |

熔接器及端面损耗，不包括连接器，在常温条件下

【订购信息】

| 产品 | 工作波长 | 等级 | 尾纤规格 | 光纤长度 | 连接头类型 |
|-------|------------------|--------|-------------|--------|----------|
| mmcir | 1310=1280~1340nm | 级 p p= | 裸光纤1= | 1=1m | 0=none |
| | 1550=1520~1580nm | 级a a= | 松套管 2=900um | 2=1.5m | 1=fc/apc |
| | | | 缆 3=2.0mm | 客户要求c= | 2=fc/pc |
| | | | 缆 4=3.0mm | | 3=sc/apc |
| | | | | | 4=sc/pc |
| | | | | 5=lc | |