

天津LG地板厂家天津LG地板批发天津LG地板报价

产品名称	天津LG地板厂家天津LG地板批发天津LG地板报价
公司名称	天津市西青区鑫瑞晟隆建筑装饰工程部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:LG 型号:KX1166 厚度:2.0mm
公司地址	天津市西青区大寺镇大任庄工业园
联系电话	022-81244777 13821901828

产品详情

详细信息

规格	2*20
数量	不限
说明	卷

一、

可喜地板的铺装—预铺及裁割

1、无论是卷材还是块材，都应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。2、使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。

3、块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝。

4、卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。二、可喜地板的铺装—粘贴

1、选择适合pvc地板的相应胶水及刮胶板。2、卷材铺贴时，将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面，然后刮胶于地坪之上。

3、块材铺贴时，请将块材从中间向两边翻起，同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。

4、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同，具体请参照相应产品说明书进行施

工。

三、可喜地板的铺装—排气、滚压

1、地板粘贴后，先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。

2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。

3、地板表面多余的胶水应及时擦去。4、24小时后，再进行开槽和焊缝。

四、可喜地板的铺装—开缝

1、开槽必须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。

2、在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。

3、焊缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

五、可喜地板的铺装—焊缝

1、可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。

2、焊枪的温度应设置于约350度左右。

3、以适当的焊接速度（保证焊条融化），匀速地将焊条挤压入开好的槽中。

4、在焊条半冷却时，用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。

5、当焊条完全冷却后，在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。

六、可喜地板的清洁、保养

1、pvc系列地板为室内场所开发设计，不宜在室外场地铺设使用。

2、请根据厂方推荐的方法，选用相应的清洁剂进行定期的清洁保养。

3、应避免甲苯，香蕉水之类的高浓度溶剂及强酸，强碱溶液倾倒在地板表面，

应避免使用不适当的工具和锐器刮铲或损伤地板表面。

塑胶地板：可喜塑胶地板是另一种叫法。主要成分为聚氯乙烯材料,pvc地板可以做成两种,一种是同质透心的,就是从底到面的材质都是一样的。还有一种是复合式的,就是最上面一层是纯pvc透明层,下面加上印花层和发泡层。pvc地板由于其花色丰富,色彩多样而被广泛用于居家和商业的各方面。<http://xrtjdp.gotoip2.com>天津市西青区

可喜(天津) 科技有限公司<http://xrtjdp.gotoip2.com> 022-81244777为您提供：供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板，供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板规格，批发供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板，供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板使用方法，供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板注意事项，供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。<http://xrtjdp.gotoip2.com>

保养方便

日常清洁使用拖把擦拭即可,表面粘到污渍后,采用一般的水清洗完全可以达到清洁效果,对于顽固污渍,用中性清洁剂擦拭即可焕然一新。正是因为它易清洁维护,所以不管铺在任何场合,都不用担心沾染的污渍清除不掉,轻松打造洁净环境。

天津lg地板厂家，天津lg地板批发，天津lg地板报价