

BLG180-110履带式玻璃钢拉挤设备

产品名称	BLG180-110履带式玻璃钢拉挤设备
公司名称	济南鼎和顺机械设备有限公司
价格	10.00/套
规格参数	鼎和顺牵引力:40kn 型号: BLG180-11 牵引块宽度:-:215mm
公司地址	山东济南章丘浅井工业园
联系电话	0531-83264899 13705411317

产品详情

济南鼎和顺机械设备有限公司生产的blg180-110玻璃钢拉挤生产线配合拉挤模具，拉挤等截面的线形型材，生产效率高、制品质量稳定、成型工艺简单、操作方便。

一、主要技术参数

生产线中心高-----1000mm

牵引块宽度-----215mm

牵引功率（不包括模具加热功率）-----1.5kw

适用气压-----0.4~0.6mpa

牵引力 -----40kn

整线外形尺寸-----长26000 × 宽1300 × 高2220mm

二、生产线特点

- 1该生产线模具加热部分采用智能型温控仪自动控温.
- 2.牵引速度采用进口变频器（艾默生）调速.
- 3.机械传动减速机采用硬齿面减速机，硬度高、耐磨损。
- 4.整条生产线采用进口plc（欧姆龙）编程控制，该生产线具有自动停开机功能（焐车功能）。

5.生产线牵引机有效牵引长度较长，特别使用于拉挤空腹制品以及小截面制品。如：方管、圆管、多根工字钢及格栅、多根大棚杆、板材等制品。

6解决了因制品幅宽采取液压机生产能耗高的矛盾，有利于降低生产成本。

<http://jndingheshun.com> 范庆昌：13705411317