

RST 高清网络半球摄像机

产品名称	RST 高清网络半球摄像机
公司名称	深圳瑞信达通智能科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:RST 型号:RS-5110
公司地址	深圳市南山区南海大道粤海大厦中座1202
联系电话	0755-26416603

产品详情

rs-51高清系列半球型网络摄像机产品(sd/hd network camera)。它是基于标准的h.264算法的网络摄像机。它采用百万像素的逐行扫描图像传感器，清晰度可以达到广播级图像画质。支持实时双码流编码，录像文件可使用标准解码器解码及常用播放软件直接播放。它在相同码率下具有比mpeg-4倍增的画质，在同样的画面质量下，码率仅为mpeg-4的二分之一。系统配套rst视频管理中心平台，提供完整的系统级解决方案！该产品操作简便、易于安装，在很大程度上减少工程布线和施工成本，让您的cctv网络无限延伸。

特色功能 高分辨率逐行扫描图像传感器，画面细腻感人
广播级图像画质，16：9更广阔的可视区域 标准h.264算法，压缩率高，兼容性强 支持full d1+full d1、720p+full d1或1080p+full d1+hdmi实时双码流
4a控制（自动白平衡、自动增益、自动曝光控制、自动光圈校正） 支持3d-mctf降噪和数字宽动态功能
支持sd/sdhc卡方式存储报警高清图及录像（选配） rj45接口10m/100m自适应以太网
支持poe(ieee802.3af)以太网供电（选配） 支持1080p、720p、960h等分辨率（选配）
支持ftp方式实时录像功能 支持rtsp协议，可使用pda/ppc移动监控 内置web server，支持web方式的浏览和管理 提供视频运动侦测及传感联动等报警联动方式
提供标准gpio报警口、rs485和双向音频（选配） 支持cvbs高清模拟输出（选配）
支持批量管理，轻松检索管理网络摄像机 完全整合rst视频管理中心平台软件 常见应用
适合低照度要求的室内高清网络监控场合： 金融银行等高清实时监控 大厦、楼道高清网络监控
仓库、油库、汽田、炼钢厂远程实时监控 教室、会场固定场景监控 1.1 技术参数 1.1.1
100万像素高清网络半球摄像机 型号 型号 rs-5110ad-4/6/8/v rs-5110adp-4/6/8/v 名称
100万像素高清网络半球型摄像机 摄像机和镜头 图像传感器 1/4 sony逐行扫描cmos 最低照度
彩色：1.0lux @ f1.2 黑白：0.1lux @ f1.2 镜头
4mm、6mm、8mm、内置百万高清变焦2.8-12mm镜头可选 镜头接口类型 m12 宽动态范围 dwdr 数字降噪
3d-mctf数字降噪 快门速度 1/10000s to 1/25s 压缩标准 视频压缩标准 h.264 / mjpeg h.264 编码级别 main
profile @level 4.1 压缩输出码率 1kbps ~ 6mbps 音频压缩标准 g.711 / aac / mp2 音频压缩码率 g.711(64kbps) /
mp2(16khz 16bit 32kbps) 视频标准 最高分辨率 sxga(1280x720) + full d1 帧率 支持1~22帧/秒可调 水平解析度
>800tvl(1280x720 pixels) 多码流 sxga + full d1 + cvbs 视频流
在最大分辨率下以全帧速同时输出多路视频流，帧速和码率可调整，h.264支持vbr/cbr 图像设置
可调节图像格式、码率、亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡 多区智能osd
图像翻转和镜像（走廊模式） 自动、手动或预定日/夜模式 支持隐私区遮挡 数字宽动态dwdr

3d-mctf数字降噪 经纬度图像模式 背光补偿 支持 日夜转换方式 自动, 定时, 报警触发 其它功能
一键恢复出厂设置, 抗闪烁, 三码流, 心跳, 图像旋转, 隐私区遮盖, 设置访问端口 网络功能
支持的协议 ipv4, tcp/ip, udp, http, dhcp, rtp/rtcp/rtsp, ftp, upnp, ddns, ntp, igmp, icmp 兼容协议 onvif, gb/t 28181
安全 密码保护, 多用户访问权限控制 api集成
提供sdk开发包、移动应用app以及配套nvr和rst管理平台软件 报警输入 视频输出 1.1vp-p \pm 10%
复合视频输出 (rl=75) 音频接口 线性音频输入输出接口(line in/out), vin max \leq 4vp-p, vout max \leq 2vp-
p 通讯接口 1个rj45 10m/100m自适应以太网口 报警输入 1路, 低电平有效, vin \leq 0.3v 基本参数
工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 dc12v \pm 10% 支持poe供电 功耗 <5w max
尺寸 (mm) 117 \times 84.5 重量 500g