

无振动止滑坡道地坪

产品名称	无振动止滑坡道地坪
公司名称	济南倍耐斯新材料科技有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	品牌:倍耐斯 型号:BNS
公司地址	济南市天桥区民营经科园路2号
联系电话	0531-85803880 13954138089

产品详情

无振动止滑坡道地坪

厚度：3.0mm / 5.0mm

表面形态：亮光型 / 哑光型 / 止滑型

使用年限：3.0mm：5年/5.0mm：10年

适用场所：停车场坡道

性能特点：

1. 无震动止滑坡道地坪平坦无缝、耐磨耐压、防水耐油、抗冲击力强；
2. 可耐2~3吨以上叉车行驶及机器重压等特性；
3. 防滑性优越。

施工工艺：

1. 素地处理：基面保持干燥无污垢，并作好环氧填缝，修补坑洞，打磨除尘处理；
2. 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一至二道，表面均匀，不发白，以增加素地强度及附着力；
3. 环氧砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能；

4. 撒石英砂：将16~26目石英砂均匀地撒地面一道；

5. 环氧面漆：用环氧面漆滚涂二道，使地面防尘防水、耐磨抗、易清洁；

6. 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（以25℃为准，低温开放时间需适度延长，养护期间地坪不可沾水）