

# 一二线城市工地装修外墙都选用保温护角网保温墙角网

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 一二线城市工地装修外墙都选用保温护角网保温墙角网    |
| 公司名称 | 安平县润熙丝网制品有限公司               |
| 价格   | .50/米                       |
| 规格参数 | 品牌:润熙牌<br>型号:2米<br>尺寸:23*23 |
| 公司地址 | 安平县城西工业区                    |
| 联系电话 | 0318-3536535 15130851697    |

## 产品详情

**保温护角网** 采用外墙保温护角，无需使用靠尺板，可分步施工，能提高施工效率2-5倍，原本中级抹灰工才能完成的工作，使用该产品后初级抹灰工即可完成。举例说明：原本十个月的工程工期，采用本产品后，可缩短施工周期2-3个月，有效的降低施工成本，可以肯定的讲，只要不是人为的强力破坏，墙角在正常使用时，即使受到一定的冲击也难以破坏，墙角的抗冲击力可达到一百公斤以上。原有的施工过程中，对室内外墙角的施工，要求有高技能的专业人员来施工，这就要高薪聘请。新型的“室内外墙角用护角”可随主体工程同步施工，并且可以加快施工进度、提高工程质量、降低工程成本、减轻施工人员劳动强度。该产品有效解决了建筑施工中长期存在的阳角不直、不平、不美观，墙角易损坏等质量通病。同时外墙保温需粘贴网格布，在墙角处理上，施工速度慢，墙角的抗冲击性差，由于墙角及窗台、门口等关键部位容易遭到损坏，而损坏后的墙角又没有专业的维修人员进行维修，经长时间的风化、渗水，导致墙体开裂。

**1.pvc保温护角适用于哪些地方** 石膏板墙体及保温系统墙体转角，窗侧阳角等多处阳角处理，它能与填缝料及保温砂浆完全结合，形成坚固的阳角保温保护系统，不生锈、耐碱、耐老化高强防创，有效保证阳角的垂直平整，护角条两边的网状结构，使之粘结的更坚固。

**2.保温护角特点** 保温护角解决在建筑施工中长期存在着阳角不直、不美观，墙角易损坏等质量通病。在外墙保温处理上，施工速度慢，墙角的抗冲击性差，经长时间的风化、渗水，导致墙体开裂。使用本产品将彻底解决以上所有的墙体质量问题和工程交工难的问题，确保保温砂浆层无龟裂，并且塑料条和玻纤网布缝纫结合，耐酸耐碱还可以提高防震级别，减轻地震灾害。

**3.保温护角施工方法：**

- 1、先在墙体外涂抹好保温板粘结剂
- 2、粘贴好保温板，然后抹上砂浆层
- 3、把本产品紧贴墙角，用嵌缝膏或保稳钉固定
- 4、要求砂浆从护角条的孔中挤出，然后刷抗裂抹面砂浆层