

厂家直销面板嵌入式电气火灾监控

产品名称	厂家直销面板嵌入式电气火灾监控
公司名称	乐清市士楠电气科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:士楠科技 型号:SNDF-M/C
公司地址	温州乐清市柳市镇前西洋工业区
联系电话	0577-62833220 13454881999

产品详情

一、基本功能

1、实时监测

分体式剩余电流式电气火灾监控探测器能够实现中文实时监测受控回路剩余电流运行参数，并实时显示。

2、报警保护功能

分体式剩余电流式电气火灾监控探测器能够探测回路的剩余电流，如果漏电值达到设定值时，能发出声光报警信号，能在规定的时间内切断供电回路（可设置为不切断）以保证用电安全。

3、预警功能

分体式剩余电流式电气火灾监控探测器具有预警功能，当受控回路中的剩余电流达到预先设定的预警值时，会发出预警光信号，工作人员可以及时处理配电主回路的异常情况，减少不必要的跳闸，避免故障发生。

4、通讯功能

分体式剩余电流式电气火灾监控探测器配有can总线通讯功能，通过can通讯接口可以与本公司的监控设备主机进组网通讯。实现远程管理，维护和控制。

5、消防联动功能

可与消防控制中心主机联动，实现远程切断负载电源，并有反馈信号给消防控制中心报警。

二、主要技术参数

1、额定工作电压.ac220v

2、剩余电流越限预警，报警，脱扣保护

额定剩余电流标准值；50ma-999ma可选择

额定剩余电流预警值；50ma-999ma 可选择（ $\pm 5\%$ ）（已设置报警值的90%）

额定剩余电流报警值；50ma-999ma可选择（ $\pm 5\%$ ）(出厂已设置500ma)

剩余电流动作值；20ma-999ma可选择（ $\pm 5\%$ ）

剩余电流不动作值；20ma-999ma可选择（ $\pm 5\%$ ）

剩余电流保护动作；保护/不保护可选择

3、温度越限预警、报警保护：

额定温度预警值：报警值的50%-90%可选择（ $\pm 5\%$ ）；

额定温度报警值：25-125 $^{\circ}$ C可选择（ $\pm 5\%$ ）；

温度保护动作：保护/不保护可选择

4、保护动作时间：0.5s；

5、警报声响:大于70db；

6、报警脱扣输出，开关型，触点容量 250vac/3a；

7、消防联动输入；dc24v（12-24v）；

8、通讯方式，与上主机can总线通讯小于2km

9、数字显示，轻触键盘式。

10、使用环境条件

环境温度；-20度—+40度

相对湿度；10%—90%

海拔高度；不超过2000m

使用场所；具防雨设施

11、安装方式；嵌入式面板安装

乐清市士楠电气科技有限公司

联系电话：13454881999

传 真：057762833229