

宇霏佛山水性塑料油墨，东莞水性塑料油墨

产品名称	宇霏佛山水性塑料油墨，东莞水性塑料油墨
公司名称	厦门格林宇霏环保科技有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	品牌:宇霏 型号:降解塑料薄膜专用水墨 色含量:18%
公司地址	厦门市湖里区枋钟路2370号101室
联系电话	13599545771

产品详情

品牌：宇霏

中和剂：胺类 水溶性：无限稀释

颜色：红/黄/黑/蓝/绿/白印刷方式：凹印/柔版单件净重：20千克/桶着色力：100（%）细度：5（um）
ph值：8.5-9.5粘度：18-20（s）适用对象：塑料薄膜印刷（hdpe，ldpe，pp，opp等）/无纺布/
特殊纸张/石头纸等一些非吸收基材.流动度：20（mm）保质期:12（个月）

一、产品特点

- 1、印刷性能:该油墨印刷粘度低，适合速印刷。高速机高印刷速度可以达到180M/MIN。
- 2、油墨浓度高:油墨色浓度高于溶剂性油墨，只需要浅版印刷即可。
- 3、符合欧美环保标准(CONEG或94/62/EEC)

二、主要物理指标:

- 1、PH值:8.5-9.5
- 3、固含量:42+2%
- 4、细度: <5U
- 2、粘度:13-25秒(ZaHn 3#杯)

三、使用方法

1、 稀释溶剂：水

2、 上机粘度：察恩3# 杯14-18秒

3、

清洗作业：停机后请立刻用水擦洗。在稀释溶剂擦洗后，可用油性混合溶剂擦去少量剩余的痕迹。

四、使用注意事项

- 1、 由于物化性能不同于溶剂性油墨，在制版条件上尽量选择浅版印刷，以提高干燥速度。
- 2、 油墨含有微量氨（胺）类成分，长时间使用可能对金属有腐蚀作用；请在选用前考虑以上因素。
- 3、 由于各地环境差异很大，油墨在长期放置后可能有增粘倾向，因此，使用前务必充分搅拌均匀。
- 4、 长时间印刷，建议根据印刷条件每隔一小时左右滴加氨水/水=1/9溶剂，以补充氨类溶剂；一般为原墨比例的5-10%。
- 5、 印刷剩余的油墨可与新开封油墨混合使用；但请尽量避免已开封油墨长期放置不用。

五、以上资料由厦门格林宇霏环保科技有限公司（原厦门水性油墨研发中心）提供。